



GUÍA DE COLORES SPRAY COLOR

Los colores del catálogo son referenciales, a modo de ilustración de la tonalidad, pueden representar pequeñas diferencias dependiendo de la superficie y método de aplicación.

Colores metalizados y efectos cromados se debe complementar su uso con los siguientes productos:

Y23000C001870
SPRAY PRIMER UNIVERSAL

Y23000C004570
SPRAY WASH PRIMER


Y23000C750270
SPRAY VERNIZ RAPIDO

Y23000C008170
SPRAY ADHERENTE P/PLAST.



SE RECOMIENDA REVISAR LAS FICHAS TÉCNICAS EN www.sherwin-auto.cl

Instrucciones de uso: Lijar o desengrasar la superficie. Agitar el producto antes de la aplicación. Aplicar 2 a 3 manos a una distancia de 20 a 30 centímetros, con intervalo de oreo de 5 minutos. Se recomienda realizar movimientos constantes y uniformes. Posterior a su uso, de forma invertida limpiar la válvula presionando hasta que agote el gas. Aplicar en temperatura ideal superior a 18°C.



BLANCO ACABAMIENTO
Y23000C090670



NARANJA
Y23000C875470



AZUL ZAPHIR
Y23000C514970



ORO METALIZADO
Y23000C612170



NEGRO RÁPIDO
Y23000C090370



AMARILLO IMPERIAL
Y23000C105670



ROJO
Y23000C503170



ALUMINIO PARA RUEDAS
Y23000C090870



COBRE METALIZADO
Y23000C611970



PRETO FOSCO
Y23000C091070



VERDE MÍSTICO
Y23000C105370



ROJO ROYAL
Y23000C111870



EFECTO CROMADO
Y23000C069270



BEIGE MEDITERRANIO
Y23000C091270



VERDE JOHN DEERE
Y23000C620670



AZUL CAICARA
Y23000C104370



GRAFITO METÁLICO
Y23000C092970



NEGRO ALTA TEMPERATURA
Y23000C595070

