-CATÁLOGO-
DE PRODUCTOS

SHERWIN WILLIAMS®
Automotive Finishes
COVER THE EARTH

LÍNEA DEL MAESTRO PINTOR · Ultra 9K · SHERTRUCK PLUS · Ultra 7000 · STAR LIGHT · LAZZUDUR · LÍNEA FAST · STAR MULTIUSO · LAZZURIL · EXPERT FLEXIBLE · OPEX · Spray COLOR · SINTÉTICO AUTOMOTRIZ Secado Rápido · Club PINTOR · SHERWIN WILLIAMS

ÍNDICE

www.sherwin-auto.cl

MASILLAS	PÁGINA
★★★	
POLIÉSTER	
EXPERT FLEXIBLE	3
STAR MULTIUSO	3
NUEVA PLATINUM	3
STAR LIGHT	3
ACRÍLICAS	
CORRECCIONES PEQUEÑAS	3
★★	
ACRÍLICAS	
RÁPIDA CINZA	4
POLIÉSTER	
MASTER	4
★	
ACRÍLICAS	
AMERICANA	5
PIROXILINA	
RÁPIDA CREMA	5

PRIMER	PÁGINA
★★★	
FOSFATIZANTE	
WASH PRIMER	6
POLIURETANO	
PU ALTO SÓLIDOS	6
1K CINZA	6
★★	
EPÓXICOS	
SHER EPOXI PRIMER	7
MONOCOMPONENTES	
UNIVERSAL GRIS	7
POLIURETANO	
SHER POLIURETANO PRIMER	7
POLIURETANO	
P710 KIT	8
P41	8
P51	8
P81	8
★	
MONOCOMPONENTES	
APAREJO	9
SURFACER	9
ULTRAFILL	9
PRIMER OPEX GRIS	9
SPRAY PRIMER UNIVERSAL	10
SPRAY WASH PRIMER	10

BASE COLOR	PÁGINA
★★★	
HS ULTRA 7000	
BASES COLOR	11
PERLAS	12
EFECTOS	13
METALIZADOS	13
LAZZUDUR LP	
BASES COLOR	14
ULTRA 9K	
BASES COLOR	15
METALIZADOS	15
PERLAS	16
EFECTOS	16
ADITIVO	16
REDUCTOR	16
ACTIVADOR	16
ACCESORIOS	17
★★	
LAZZUDUR LM	
BASES COLOR	15
METALIZADOS	16
PERLAS	16
SHERTRUCK	
BASES COLOR	17
METALIZADOS	17
★	
SINTÉTICO AUTOMOTRIZ	
BASES COLOR	18
ANTICORROSIVO	18
METALIZADOS	18

LÍNEA FAST	PÁGINA
★★★	
BARNICES	
HPC15 HIGH PERFORMANCE	19
PRIMER	
P30A	19
SR15 SPEED REDUCER	19
SPRECTRAPR	

AEROSOLES	PÁGINA
★	
BASES COLOR	20
ESPECIALES	20
METALIZADOS	20
HERRAMIENTAS DE COLOR	
SPRAY COLOR MIXING	20
EMBALAGE SPRAY	20

BARNICES	PÁGINA
★★★	
CC200	21
CC900	21
8937 ALTO SÓLIDO	21
CC910	22
PU FOSCO + END. KIT	22
INCOLORO 2K	22
★★	
POLIURETANO 7100 KIT 0.9 LT	23
KIT BARNIZ 2K ALTO BRILLO	23
SHERTRUCK CLEAR BICAPA	23
★	
RÁPIDO 2K OPEX KIT	24
C21	24
SPRAY VERNIZ RÁPIDO	24

DILUYENTES	PÁGINA
★★★	
POLIURETANO - POLIÉSTER	
RÁPIDO	25
EXTRA	25
LENTO	25
P/P BOTELLA	25
P/P CAJA 25 UNIDADES	25
P/P LATA	25
ESFUMADO 2K	25
SHER SOLV	25
★★	
PIROXILINA	
STANDARD	26
EXTRA	26
INVIERNO	26
VERANO	26
POLIURETANO - POLIÉSTER	
USO GENERAL	26
SINTÉTICOS	
SINTÉTICO RÁPIDO	26
★	
LAVADO	
LAVADO UNIVERSAL	27

COMPLEMENTARIOS	PÁGINA
★★★	
ADITIVOS	
ADITIVO FLEXIBILIZANTE	28
ADITIVO TEXTURIZADOR	28
ACELERADOR DE SECADO	28
ADITIVO ANTICRATER	28
MATEANTE UNIVERSAL	28
PULIDORES	
PASTA PULIR IMPORTADA	28
PASTA PULIR IMPORTADA	28
PASTA PULIR BASE AGUA	28
HERRAMIENTAS DE COLOR	
TAPA 896 FAS	28
OTROS	28
DESENGRASANTE AUTOMOTRIZ	28
KIT REPARA PIEZAS PLÁSTICAS	28
SOLDA PLÁSTICA INSTANTÁNEA	28
★★	
ADITIVOS	
OPACANTE CONCENTRADO PU	29
OTROS	
ADHERENTE PARA PLÁSTICO	29
SELLADOR AISLANTE	29
ENDURECEDOR SELLADOR AISLANTE	29
★	
ADITIVOS	
OPACANTE CONCENTRADO	30
PULIDORES	
PASTA PULIR 101 GRUESA	30
PASTA PULIR 102 ULTRA FINA	30
SPRAY COLOR	
SPRAY ADHERENTE P/PLÁSTICO	30
OTROS	
ANTIGRAVILLA	30
PUENTE ADHERENTE	30
METALPREP	30
CLEANSOL- (EX BACOSOL)	30

MASILLAS

★★★

POLIÉSTER:	12
ACRÍLICAS:	1

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
2% a 3% de catalizador de masilla (Peróxido).

MANOS RECOMENDADAS
Aplicar en capas delgadas, respetando secado entre mano y mano.

TIPO SECADO
Al aire 20 a 30 minutos.

COMPONENTE B
P02200N399855

POLIÉSTER

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P02EXPM980045	EXPERT FLEXIBLE	G/8	12
P02EXPM980087	EXPERT FLEXIBLE	G/4	12
P02EXPM980050	EXPERT FLEXIBLE	G/2	4
P02EXPM950045	STAR MULTIUSO	G/8	24
P02EXPM950087	STAR MULTIUSO	G/4	12
P02EXPM950050	STAR MULTIUSO	G/2	4
P02000M992089	NUEVA PLATINUM	700 GRS	12
P02000M992090	NUEVA PLATINUM	500 GRS	12
P02000M910086	STAR LIGHT	G/8	24
P02000M910087	STAR LIGHT	G/4	12
P02000M910050	STAR LIGHT	G/2	4
P02000M910035	STAR LIGHT	GLN	4

ENDURECEDOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P02200N399855	ENDURECEDOR AUTOUNIVERSAL	14 GRS	1
P02000N399895	CAJA ENDURECEDOR UNIV	14 GRS	50

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
Lista para uso. Respetando el tiempo de secado.

MANOS RECOMENDADAS
Aplicar en capas delgadas, respetando secado entre mano y mano.

TIPO SECADO
Al aire 15 a 30 minutos.

ACRÍLICAS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000C003470	MASILLA CORRECCIONES PEQUEÑAS	200 GRS	6

MASILLAS

ACRÍLICAS:	1
POLIÉSTER:	2

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
Lista para uso. Respetando el tiempo de secado.

MANOS RECOMENDADAS
Aplicar en capas delgadas, respetando secado entre mano y mano.

TIPO SECADO
Al aire 15 a 30 minutos.

ACRÍLICAS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
N01700M003140	MASILLA RÁPIDA CINZA	G/4	6

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
2% a 3% de catalizador de masilla (Peróxido).

MANOS RECOMENDADAS
Aplicar en capas delgadas, respetando secado entre mano y mano.

TIPO SECADO
Al aire 20 a 30 minutos.

COMPONENTE B
P02200N399855

POLIÉSTER

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P02000M580102	MASTER	1 K	8
Y23000C003470	MASTER	3 K	4

MASILLAS

www.sherwin-auto.cl

ACRÍLICAS:	2
PIROXILINA:	1

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
Lista para uso. Respetando el tiempo de secado.

MANOS RECOMENDADAS
Aplicar en capas delgadas, respetando secado entre mano y mano.

TIPO SECADO
Al aire 20 a 30 minutos.

ACRÍLICAS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
K01300M981486	MASILLA AMERICANA	G/8	12
K01300M981487	MASILLA AMERICANA	G/4	6

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
Lista para uso. Respetando el tiempo de secado.

MANOS RECOMENDADAS
Aplicar en capas delgadas, respetando secado entre mano y mano.

TIPO SECADO
Al aire 15 a 30 minutos.

PIROXILINA

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
N01100M180740	MASILLA RÁPIDA CREMA	G/4	6

PRIMER

★★★

www.sherwin-auto.cl

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
2:1

MANOS RECOMENDADAS
1 a 2 manos simples.

TIPO SECADO
Al aire 15 minutos.

COMPONENTE
V04700P005107

FOSFATIZANTE

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
V04700P004506	WASH PRIMER FONDO FOSFATIZANTE	0,6 L	6

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
4:1:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS
2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO
Al aire 2 a 3 horas / En horno 20 minutos (60°C).

COMPONENTE
U02411N090007

POLIURETANO

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02411P900040	PRIMER PU ALTO SÓLIDOS	G/4	6

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
1:1,5 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS
2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO
Al aire 35 minutos (20° celsius).

DILUYENTE
W01411D060002

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
K01411P900040	PRIMER 1K CINZA	G/4	6

PRIMER

★★

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
2:1:7% (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS
1 a 2 manos simples húmedas.

TIPO SECADO
Al aire 24 horas / En horno 50 minutos (60°C).

COMPONENTE B
E01390N004545 - E01390N004540

EPÓXICOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
E01390P904035	SHER EPOXI PRIMER	GLN	4
E01390P904040	SHER EPOXI PRIMER	G/4	6

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
1:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS
2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO
Al aire 1 hora.

DILUYENTE
W01411D060002

MONOCOMPONENTES

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
N01700P001835	PRIMER UNIVERSAL GRIS	GLN	4
N01700P001840	PRIMER UNIVERSAL GRIS	G/4	6

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
4:1:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS
2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO
Al aire 4 a 6 horas / En horno 40 minutos (60°C).

COMPONENTE B
U02390N000140 (Universal) / U02390N000940 (Rápido)
U02390N060040 (Carrocero).

POLIURETANO

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02390P905035	SHER POLIURETANO PRIMER	GLN	4
U02390P905040	SHER POLIURETANO PRIMER	G/4	6

PRIMER

★★

www.sherwin-auto.cl

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
7:1

MANOS RECOMENDADAS
2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO
Al aire 2 a 4 horas / En horno 30 minutos (60°C).

POLIURETANO

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700PK71040	PRIMER P710 KIT	0,78 L	12

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
4:1:10% (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS
2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO
Al aire 1 a 1,5 horas / En horno 30 minutos (60°C).

COMPONENTE B
U02700NOH4165

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700P0P4140	PRIMER MULTIFILLER HS P41	G/4	12

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
5:1:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS
2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO
Al aire 3 a 4 horas / En horno 30 minutos (60°C).

COMPONENTE B
U02700NOH5165

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700P0P5140	PRIMER ALTO SÓLIDOS POLIURETANO P51	G/4	12

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
8:1

MANOS RECOMENDADAS
2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO
Al aire 2 a 3 horas / En horno 30 minutos (60°C).

COMPONENTE B
U02700NUH8165

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700P0P8140	PRIMER POLIURETANO P81	G/4	12

PRIMER

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
1:1,5 (Diluyente Piroxilina).

MANOS RECOMENDADAS
3 a 4 manos simples húmedas.

TIPO SECADO
Al aire 30 minutos (20° celsius).

DILUYENTE
N01100D09090

MONOCOMPONENTES

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
N01100A780340	APAREJO GRIS	G/4	6
N01100A980035	APAREJO BLANCO	GLN	4

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
1:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS
2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO
Al aire 45 minutos (20° celsius).

DILUYENTE
W01411D060002

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
N01101P780040	SURFACER GRIS	G/4	6
N01101P780045	SURFACER GRIS	G/8	12
N01700P001040	SURFACER BLANCO	G/4	6
N01700P001240	SURFACER ROJO	G/4	6
N01700P002240	PRIMER ULTRAFILL NEGRO	G/4	6
N01101P900040	PRIMER OPEX GRIS MONOCOMPONENTE	G/4	6

PRIMER

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
Listo para uso.

MANOS RECOMENDADAS
1 a 2 manos simples o hasta cubrir.

TIPO SECADO
Al aire 3 a 5 minutos.

SPRAY

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000C001870	SPRAY PRIMER UNIVERSAL	SPRAY	12
Y23000C004570	SPRAY WASH PRIMER	SPRAY	12

BASE COLOR

★★★

BASES COLOR:	40
PERLAS:	22
EFECTOS:	3
METALIZADOS:	14

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
2:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MÁXIMA DILUSIÓN
2:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

VIDA ÚTIL MEZCLA
Ilimitada.

MÉTODO APLICACIÓN
Pistola de gravedad o succión.

BOQUILLA PISTOLA
1.3 - 1.4 (Gravedad) / 1.6 - 1.7 (Succión).

MANOS RECOMENDADAS
2 a 3 manos simples o hasta cubrir.

OREO ENTRE MANOS
3 a 5 minutos (20°C - 25°C).

TIPO SECADO
Al aire 3 a 5 minutos.

RENDIMIENTO
18-20 metros cuadrados por galón mezcla.

FONDO
Pintura de origen en buen estado (previamente lijado).
Sobre Primer Bicomponente.

OBSERVACIÓN
Necesita barniz para protección y brillo.

DILUYENTE
W01411D060002

BASES COLOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08700H080135	HS RESINA HS800 CLEAR	GLN	4
P08700H171840	HS AMARELO CLARO	G/4	3
P08700H171940	HS AMARELO TRANSPARENTE	G/4	3
P08700H172040	HS OXIDO FERRO AMARELO	G/4	3
P08700H172140	HS AMARELO CROMATO	G/4	3
P08700H271540	HS LARANJA CLARO	G/4	3
P08700H274840	HS NARANJA LEAD FREE	G/4	3
P08700H274940	HS AMARILLO MEDIO LEAD FREE	G/4	3
P08700H371040	HS VERMELHO MEDIO	G/4	3
P08700H371240	HS LARANJA	G/4	3
P08700H371340	HS VERMELHO TRANSPARENTE	G/4	3
P08700H371440	HS OXIDO FERRO VERMELHO	G/4	3
P08700H371740	HS VERMELHO RUBI	G/4	3
P08700H372340	HS VERMELHO VIVO	G/4	3
P08700H372435	HS VERMELHO	GLN	2
P08700H372440	HS VERMELHO (EX HS716)	G/4	3
P08700H372840	HS MARROM OURO	G/4	3
P08700H372940	HS ROSA	G/4	3
P08700H473740	HS VIOLETA AVERMELHADO	G/4	3
P08700H473940	HS VIOLETA	G/4	3
P08700H570340	HS AZUL CLARO	G/4	3
P08700H570440	HS AZUL MEDIO	G/4	3
P08700H570540	HS AZUL MEDIO ESCURO	G/4	3
P08700H570640	HS AZUL ESCURO	G/4	3
P08700H570840	HS AZUL	G/4	3
P08700H672240	HS AMARELO ESVERDEADO	G/4	3
P08700H673240	HS VERDE CLARO	G/4	3
P08700H673340	HS VERDE ESCURO	G/4	3
P08700H870940	HS VERMELHO CLARO	G/4	3
P08700H872540	HS MARRON CLARO	G/4	3
P08700H872640	HS MARROM MEDIO	G/4	3
P08700H970035	HS BRANCO NEVE	GLN	2
P08700H970135	HS PRETO	GLN	2
P08700H973435	HS PRETO INTENSO	GLN	2
P08700H974040	HS BRANCO MICRONIZADO	G/4	3
P08700H974140	HS PRETO AZULADO	G/4	3
P08700H974235	HS PRETO PROFUNDO	GLN	2
P08700H974540	HS VERMELHO BRILHANTE	G/4	3
P08700H974640	HS AZUL OCEANO	G/4	3
P08700H974740	HS VERMELHO ESCARLATE	G/4	3

BASE COLOR

★★★

BASES COLOR:	40
PERLAS:	22
EFECTOS:	3
METALIZADOS:	14

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
2:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MÁXIMA DILUSIÓN
2:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

VIDA ÚTIL MEZCLA
Ilimitada.

MÉTODO APLICACIÓN
Pistola de gravedad o succión.

BOQUILLA PISTOLA
1.3 - 1.4 (Gravedad) / 1.6 - 1.7 (Succión).

MANOS RECOMENDADAS
2 a 3 manos simples o hasta cubrir.

OREO ENTRE MANOS
3 a 5 minutos (20°C - 25°C).

TIPO SECADO
Al aire 3 a 5 minutos.

RENDIMIENTO
18-20 metros cuadrados por galón mezcla.

FONDO
Pintura de origen en buen estado (previamente lijado).
Sobre Primer Bicomponente.

OBSERVACIÓN
Necesita barniz para protección y brillo.

DILUYENTE
W01411D060002

PERLAS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08700H976370	HS PEROLA VERMELHA FINA	UND	1
P08700H976470	HS PEROLA BRANCA FINA	UND	1
P08700H976570	HS PEROLA AZUL FINA	UND	1
P08700H976670	HS PER VERMELHA GRAUDA	UND	1
P08700H976770	HS PEROLA AZUL GRAUDA	UND	1
P08700H976870	HS PER PRATA BRILHANTE	UND	1
P08700H976970	HS PEROLA DOURADA MEDIA	UND	1
P08700H977070	HS PEROLA VIOLETA	UND	1
P08700H977270	HS PEROLA VIOLETAGRAUDA	UND	1
P08700H977370	HS PEROLA VERDE	UND	1
P08700H977470	HS PER VIOLETA AZULADA	UND	1
P08700H977570	HS PEROLA VERDE AZULADA	UND	1
P08700H977670	HS PEROLA BRONZE	UND	1
P08700H977770	HS PEROLA ROSA	UND	1
P08700H977870	HS PEROLA OURO	UND	1
P08700H978070	HS PEROLA MARROM	UND	1
P08700H978270	HS PEROLA CRISTAL (PT30)	UND	1
P08700H978370	HS PEROLA BRONZE (PT-31)	UND	1
P08700H978470	HS PEROLA DOURADA (PT-32)	UND	1
P08700H978570	HS PEROLA AZUL (PT-34)	UND	1
P08700H978670	HS PEROLA VERMELHO RAD	UND	1
P08700H978770	HS PEROLA VERDE ESTELA	UND	1

BASE COLOR

★★★

Ultra 7000

BASES COLOR:	40
PERLAS:	22
EFECTOS:	3
METALIZADOS:	14

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
2:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MÁXIMA DILUSIÓN
2:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

VIDA ÚTIL MEZCLA
Ilimitada.

MÉTODO APLICACIÓN
Pistola de gravedad o succión.

BOQUILLA PISTOLA
1.3 - 1.4 (Gravedad) / 1.6 - 1.7 (Succión).

MANOS RECOMENDADAS
2 a 3 manos simples o hasta cubrir.

OREO ENTRE MANOS
3 a 5 minutos (20°C - 25°C).

TIPO SECADO
Al aire 3 a 5 minutos.

RENDIMIENTO
18-20 metros cuadrados por galón mezcla.

FONDO
Pintura de origen en buen estado (previamente lijado).
Sobre Primer Bicomponente.

OBSERVACIÓN
Necesita barniz para protección y brillo.

DILUYENTE
W01411D060002

EFECTOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08700H328745	HS TRANSPARENT RED	G/8	1
P08700H950040	HS SOL. EFECTO MET.	G/4	3
P08700H972270	HS ARCTIC FIRE CRYSTAL EFFECT	2 oz	1

METALIZADOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08500BH00145	HS ALUMINIO HOLOGRÁFICO	G/8	6
P08700H921440	HS ULTRA FINE METALLIC	G/4	1
P08700H946G40	HS MACHINE GRAY METALLIC	G/4	1
P08700H975540	HS ALUMINIO SUPER GRAUDO	G/4	3
P08700H975635	HS ALUMINIO GRAUDO BRILHANTE	GLN	2
P08700H975740	HS ALUMINIO SUPER FINO	G/4	3
P08700H975840	HS ALUMINIO FINO	G/4	3
P08700H975935	HS ALUMINIO MEDIO BRILHANTE	GLN	2
P08700H976040	HS ALUMINIO GOLD	G/4	3
P08700H976135	HS ALUMINIO EXTRA FINO	GLN	2
P08700H976240	HS ALUMINIO MEDIO	G/4	3
P08700H977940	HS GRAFITE	G/4	3
P08700H979440	HS ALUMINIO ORANGE	G/4	3
P08700H979745	HS ALUMINIO EXTRA FINO BRILLANTE	G/8	6

BASE COLOR

★★★

LAZZUDUR®

LP-ALTO SÓLIDO

BASES COLOR: 19

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
2:1:30% (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MÁXIMA DILUSIÓN
2:1:30% (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

VIDA ÚTIL MEZCLA
2 a 3 horas.

MÉTODO APLICACIÓN
Pistola de gravedad o succión.

BOQUILLA PISTOLA
1.3 - 1.4 (Gravedad) / 1.6 - 1.7 (Succión).

MANOS RECOMENDADAS
2 a 3 manos simples o hasta cubrir.

OREO ENTRE MANOS
3 a 5 minutos (20°C - 25°C).

TIPO SECADO
Al aire 24 horas / En horno 30 minutos (60°C).

RENDIMIENTO
18 - 20 metros cuadrados por galón mezcla.

FONDO
Pintura de origen en buen estado (previamente lijado).
Sobre Primer Bicomponente.

COMPONENTE B
U02700N006606 (Rápido) / U02700N006506 (Lento).

SHERWIN WILLIAMS Automotive Finishes

www.sherwin-auto.cl

BASES COLOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U08500S150340	LP AMARILLO CROMO LIMÓN	G/4	3
U08500S150540	LP OCRE	G/4	3
U08500S151140	LP AMARILLO CLARO	G/4	3
U08500S156440	LP AMARILLO MEDIO (REEMPLAZA LP 506)	G/4	3
U08500S351640	LP ROJO CLARO (EX LP527)	G/4	3
U08500S351740	LP NARANJA	G/4	3
U08500S351940	LP ROSA	G/4	3
U08500S352140	LP ROJO CARMÍN	G/4	3
U08500S352340	LP ROJO ÓXIDO	G/4	3
U08500S352840	LP ROJO RUBÍ	G/4	3
U08500S352940	LP ROJO	G/4	3
U08500S452540	LP VIOLETA	G/4	3
U08500S452640	LP VIOLETA AZULADO	G/4	3
U08500S550735	LP AZUL	GLN	2
U08500S550840	LP AZUL OSCURO	G/4	3
U08500S651540	LP VERDE OSCURO	G/4	3
U08500S950135	LP NEGRO	GLN	2
U08500S951335	LP NEGRO INTENSO	GLN	2
U08500S955035	LP BLANCO	GLN	4

BASE COLOR

★★★

BASES COLOR:	28
METÁLICOS:	8

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
1:10% (U9R1 Standard Reducer)

VIDA ÚTIL MEZCLA
6 semanas.

MÉTODO APLICACIÓN
Pistola de gravedad.

BOQUILLA PISTOLA
1.2 - 1.4 (Gravedad).

MANOS RECOMENDADAS
2 manos simples. / 1 mano de estabilizado.

OREO ENTRE MANOS
Sistema convencional + Venturi de 3 a 5 minutos (20ºC - 25ºC).

TIPO SECADO
Al aire 5 a 10 minutos (20ºC - 25ºC).

FONDO
Se recomienda Primer P30A

OBSERVACIÓN
Si humedad relativa es muy alta, se recomienda usar sólo el sistema tradicional de aplicación.

La máxima tecnología en pinturas base agua, sin necesidad de agitación y un solo reductor. Tecnología europea Paint Pusher que otorga coincidencia de color confiable, facilidad de aplicación y rendimiento máximo. Se pueden lograr miles de colores que reflejan las últimas tendencias de diseño de color, incluidas las perlas y los metálicos. Su capacidad de mezcla permite una verdadera aplicación húmedo sobre húmedo, siendo una solución efectiva para mejorar el tiempo del ciclo.

BASES COLOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08700U900140	(U9001) LAMPBLACK 1 L	1	3
P08700U900240	(U9002) SPECIAL BLACK 1 L	1	3
P08700U900340	(U9003) BLACK 1 L	1	3
P08700U900440	(U9004) DEEP BLACK 1 L	1	3
P08700U901040	(U9010) TRANS WHITE 1 L	1	3
P08700U901140	(U9011) WHITE 1 L	1	3
P08700U901240	(U9012) EXTRA WHITE 1 L	1	3
P08700U912040	(U9120) BRIGHT RED	1	3
P08700U912146	(U9121) SCARLET RED	0,5	3
P08700U912240	(U9122) MAGENTA	1	3
P08700U912346	(U9123) TRANS RED	0,5	3
P08700U912446	(U9124) RED OXIDE	0,5	3
P08700U912546	(U9125) RED TRANSOXIDE	0,5	3
P08700U912640	(U9126) TRANSLUCENT MAROON	1	3
P08700U913040	(U9130) HS VIOLET - EX U9180	1	3
P08700U913140	(U9131) HS PURPLE - EX U9181	1	3
P08700U914040	(U9140) MEDIUM BLUE	1	3
P08700U914140	(U9141) BLUE	1	3
P08700U915046	(U9150) HS YELLOW SHADE GREEN - EX U9182	0,5	3
P08700U915146	(U9151) HS BLUE SHADE GREEN - EX 9183	0,5	3
P08700U916046	(U9160) HS MAROON	0,5	3
P08700U916146	(U9161) COPPER BROWN	0,5	3
P08700U917046	(U9170) BRIGHT YELLOW	0,5	3
P08700U917146	(U9171) TRANS RED SHADE YELLOW	0,5	3
P08700U917246	(U9172) RED SHADE YELLOW	0,5	3
P08700U917346	(U9173) PALE YELLOW - EX U9176	0,5	3
P08700U917446	(U9174) YELLOW OXIDE	0,5	3
P08700U917546	(U9175) YELLOW TRANSOXIDE	0,5	3

METALIZADOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08700U903046	(U9030) GOLD METALLIC 0,5L	0,5	3
P08700U903146	(U9031) ORANGE METALLIC 0,5L	0,5	3
P08700U903240	(U9032) RED METALLIC	1	3
P08700U904046	(U9040) ULTRA FINE METALLIC	0,5	3
P08700U904140	(U9041) ULTRA FINE METALLIC	1	3
P08700U904240	(U9042) BRIGHT SMALL METALLIC	1	3
P08700U904340	(U9043) COARSE METALLIC - EX U9191	1	3
P08700U904440	(U9044) VERY COARSE METALLIC	1	3

BASE COLOR

★★★

PERLAS:	18	REDUCTOR:	1
EFECTOS:	6	ACTIVADOR:	1
ADITIVO:	1		

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
1:10% (U9R1 Standard Reducer)

VIDA ÚTIL MEZCLA
6 semanas.

MÉTODO APLICACIÓN
Pistola de gravedad.

BOQUILLA PISTOLA
1.2 - 1.4 (Gravedad).

MANOS RECOMENDADAS
2 manos simples. / 1 mano de estabilizado.

OREO ENTRE MANOS
Sistema convencional + Venturi de 3 a 5 minutos (20ºC - 25ºC).

TIPO SECADO
Al aire 5 a 10 minutos (20ºC - 25ºC).

FONDO
Se recomienda Primer P30A

OBSERVACIÓN
Si humedad relativa es muy alta, se recomienda usar sólo el sistema tradicional de aplicación.

La máxima tecnología en pinturas base agua, sin necesidad de agitación y un solo reductor. Tecnología europea Paint Pusher que otorga coincidencia de color confiable, facilidad de aplicación y rendimiento máximo. Se pueden lograr miles de colores que reflejan las últimas tendencias de diseño de color, incluidas las perlas y los metálicos. Su capacidad de mezcla permite una verdadera aplicación húmedo sobre húmedo, siendo una solución efectiva para mejorar el tiempo del ciclo.

SHERWIN WILLIAMS Automotive Finishes

www.sherwin-auto.cl

PERLAS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08700U905046	(U9050) FINE WHITE PEARL	0,5	3
P08700U905146	(U9051) SMALL WHITE PEARL	0,5	3
P08700U905240	(U9052) WHITE PEARL	1	3
P08700U905346	(U9053) CRYSTAL SILVER PEARL	0,5	3
P08700U906046	(U9060) GOLD PEARL	0,5	3
P08700U906146	(U9061) SUNBEAM GOLD PEARL	0,5	3
P08700U907046	(U9070) COPPER PEARL	0,5	3
P08700U908046	(U9080) SMALL RED PEARL	0,5	3
P08700U908146	(U9081) RED PEARL	0,5	3
P08700U908246	(U9082) BRIGHT RED PEARL	0,5	3
P08700U908346	(U9083) RADIANT RED PEARL	0,5	3
P08700U909046	(U9090) PURPLE PEARL	0,5	3
P08700U910046	(U9100) SYSTEM FINE BLUE PEARL	0,5	3
P08700U910140	(U9101) SYSTEM BLUE PEARL	1	3
P08700U910246	(U9102) GALAXY BLUE PEARL	0,5	3
P08700U911046	(U9110) GREEN PEARL	0,5	3
P08700U911146	(U9111) BLUE GREEN PEARL	0,5	3
P08700U911246	(U9112) STELLAR GREEN PEARL	0,5	3

EFECTOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08700U902140	(U9021) EFFECT ADDITIVE	1	3
P08700U9FX165	(U9FX1) GREEN TO MAGENTA FX	0,11	1
P08700U9FX265	(U9FX2) MAGENTA TO TURQUOISE FX	0,11	1
P08700U9FX365	(U9FX3) TURQUOISE TO GOLD FX	0,11	1
P08700U9FX465	(U9FX4) RED TO GOLD FX	0,11	1
P08700U9FX565	(U9FX5) YELLOW TO RED FX	0,11	1

ADITIVO

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08700U902040	(U9020) BASE ADDITIVE	1	3

REDUCTOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08700UU9R140	(U9R1) STANDARD REDUCER	1	3

ACTIVADOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08700UU9A140	(U9A1) UNDERHOOD ACTIVADOR	1	3

ACCESORIOS		
CÓDIGO	**PRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**
Y23009K604070	ULTRA 9K PAINT PUSHER 66-04 0,5L + 1L WATERBASE - SERIES TONER CONTAINERS	EA
Y23009K8T0770	ULTRA 9K DOSING CAPS 8T07	UN
Y23009K618070	ULTRA 9K GLOBAL COLOR BOX AS61800U9K	UN

BASE COLOR

★★

LAZZUDUR®

LM-MEDIO SÓLIDO

BASES COLOR:	33
METALIZADO:	13
PERLAS:	15

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
2:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MÁXIMA DILUSIÓN
2:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

VIDA ÚTIL MEZCLA
Ilimitada.

MÉTODO APLICACIÓN
Pistola de gravedad o succión.

BOQUILLA PISTOLA
1.3 - 1.4 (Gravedad) / 1.6 - 1.7 (Succión).

MANOS RECOMENDADAS
2 a 3 manos simples o hasta cubrir.

OREO ENTRE MANOS
3 a 5 minutos (20°C - 25°C).

TIPO SECADO
Al aire 3 a 5 minutos.

RENDIMIENTO
15 - 18 metros cuadrados por galón mezcla.

FONDO
Pintura de origen en buen estado (previamente lijado).
Sobre Primer Bicomponente.

OBSERVACIÓN
Necesita barniz para protección y brillo.

DILUYENTE
W01411D060002

SHERWIN WILLIAMS Automotive Finishes

www.sherwin-auto.cl

BASES COLOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08400L141840	LM AMARILLO CLARO	G/4	3
P08400L141940	LM AMARILLO TRANSPARENTE	G/4	6
P08400L142040	LM ÓXIDO HIERRO AMARILLO	G/4	3
P08400L142140	LM AMARILLO CROMO	G/4	3
P08400L241540	LM NARANJA CLARO	G/4	3
P08400L341040	LM ROJO MEDIO	G/4	3
P08400L341240	LM NARANJA	G/4	3
P08400L341340	LM ROJO TRANSPARENTE	G/4	3
P08400L341440	LM ÓXIDO HIERRO ROJO	G/4	3
P08400L341740	LM ROJO RUBÍ	G/4	3
P08400L342340	LM ROJO VIVO	G/4	3
P08400L342440	LM ROJO (EX 416)	G/4	3
P08400L342840	LM MARRÓN ORO	G/4	3
P08400L544640	LM AZUL OCÉANO	G/4	3
P08400L342940	LM ROSA	G/4	3
P08400L443740	LM VIOLETA ROJIZO	G/4	3
P08400L443940	LM VIOLETA	G/4	3
P08400L540340	LM AZUL CLARO	G/4	6
P08400L540440	LM AZUL MEDIO	G/4	6
P08400L540540	LM AZUL MEDIO OSCURO	G/4	6
P08400L540640	LM AZUL OSCURO	G/4	6
P08400L540840	LM AZUL	G/4	3
P08400L642240	LM AMARILLO VERDOSO	G/4	3
P08400L643240	LM VERDE CLARO	G/4	6
P08400L643340	LM VERDE OSCURO	G/4	3
P08400L840940	LM ROJO CLARO	G/4	3
P08400L842540	LM MARRÓN CLARO	G/4	3
P08400L842640	LM MARRÓN MEDIO	G/4	3
P08400L940135	LM NEGRO	GLN	4
P08400L940240	LM BLANCO	G/4	6
P08400L940735	LM NEGRO CLARO	G/4	4
P08400L943035	LM BLANCO PURO	GLN	2
P08400L944040	LM BLANCO MICRONIZADO	G/4	3
P08400L944140	LM NEGRO AZULADO	G/4	3

BASE COLOR

★★

LAZZUDUR®

LM-MEDIO SÓLIDO

BASES COLOR:	33
METALIZADO:	13
PERLAS:	15

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
2:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MÁXIMA DILUSIÓN
2:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

VIDA ÚTIL MEZCLA
Ilimitada.

MÉTODO APLICACIÓN
Pistola de gravedad o succión.

BOQUILLA PISTOLA
1.3 - 1.4 (Gravedad) / 1.6 - 1.7 (Succión).

MANOS RECOMENDADAS
2 a 3 manos simples o hasta cubrir.

OREO ENTRE MANOS
3 a 5 minutos (20°C - 25°C).

TIPO SECADO
Al aire 3 a 5 minutos.

RENDIMIENTO
15 - 18 metros cuadrados por galón mezcla.

FONDO
Pintura de origen en buen estado (previamente lijado).
Sobre Primer Bicomponente.

OBSERVACIÓN
Necesita barniz para protección y brillo.

DILUYENTE
W01411D060002

SHERWIN WILLIAMS Automotive Finishes

www.sherwin-auto.cl

METALIZADOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08400L945135	LM ALUMINIO MEDIO S.	GLN	4
P08400L945340	LM ALUMINIO MEDIO GRUESO	G/4	6
P08400L945440	LM ALUMINIO BRILLANTE	G/4	6
P08400L945635	LM ALUMINIO GRUESO BRILLANTE	GLN	4
P08400L945740	LM ALUMINIO SUPER FINO	G/4	3
P08400L945840	LM ALUMINIO FINO LM458	G/4	3
P08400L946040	LM GOLD	G/4	3
P08400L946235	LM ALUMINIO MEDIO FINO	GLN	2
P08400L947940	LM GRAFITE	G/4	3
P08400L949135	LM ALUMINIO EXTRA FINO	GLN	2
P08400L949235	LM ALUMINIO MEDIO BRILLANTE	GLN	4
P08400L949340	LM ALUMINIO SUPER GRUESO	G/4	3
P08400L949440	LM ALUMINIO ORANGE LM494	G/4	3

PERLAS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08400L946340	LM PERLA ROJA FINA	G/4	3
P08400L946440	LM PERLA BLANCA FINA	G/4	3
P08400L946540	LM PERLA AZUL FINA	G/4	3
P08400L946640	LM PERLA ROJA GRUESA	G/4	3
P08400L946740	LM PERLA AZUL GRUESA	G/4	3
P08400L946840	LM PERLA PLATA BRILLANTE	G/4	3
P08400L946940	LM PERLA DORADA MEDIA	G/4	3
P08400L947040	LM PERLA VIOLETA	G/4	3
P08400L947240	LM PERLA VIOLETA GRUESA	G/4	3
P08400L947340	LM PERLA VERDE	G/4	3
P08400L947440	LM PERLA VIOLETA AZULADA	G/4	3
P08400L947540	LM PERLA VERDE AZULADA	G/4	3
P08400L947640	LM PERLA BRONCE	G/4	3
P08400L947740	LM PERLA ROSA	G/4	3
P08400L947840	LM PERLA ORO	G/4	3

BASE COLOR

★★

SHERTRUCK PLUS

BASES COLOR: 21
METALIZADOS: 2

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
4:1:1

MÁXIMA DILUSIÓN
4:1:2

VIDA ÚTIL MEZCLA
2 a 3 horas.

MÉTODO APLICACIÓN
Pistola de gravedad o succión.

BOQUILLA PISTOLA
1.3 - 1.4 (Gravedad) / 1.6 - 1.7 (Succión).

MANOS RECOMENDADAS
2 a 3 manos simples o hasta cubrir.

OREO ENTRE MANOS
3 a 5 minutos (20°C - 25°C).

TIPO SECADO
Al aire 24 horas / En horno 30 minutos (60°C).

RENDIMIENTO
18 - 20 metros cuadrados por galón mezcla.

FONDO
Pintura de origen en buen estado (previamente lijado).
Sobre Primer Bicomponente.

COMPONENTE B
U02390N000140 (Universal) / U02390N000940 (Rápido)
U02390N060040 (Carrocero).

BASES COLOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02390T108035	SHERTRUCK AMARILLO CROMO LIMÓN	GLN	4
U02390T108535	SHERTRUCK AMARILLO CROMO REY	GLN	4
U02390T109535	SHERTRUCK OCRE	GLN	4
U02390T199935	SHERTRUCK AMARILLO FLUORESCENTE	GLN	4
U02390T299935	SHERTRUCK NARANJA FLUORESCENTE	GLN	4
U02390T312435	SHERTRUCK NARANJA	GLN	4
U02390T314135	SHERTRUCK ROJO PANTERA	GLN	4
U02390T314735	SHERTRUCK ROJO TINTING	GLN	4
U02390T315135	SHERTRUCK ROJO BRILLANTE HS	GLN	4
U02390T315535	SHERTRUCK ROJO ÓXIDO	GLN	4
U02390T403535	SHERTRUCK VIOLETA PERMANENTE	GLN	4
U02390T403935	SHERTRUCK PÚRPURA	GLN	4
U02390T504635	SHERTRUCK AZUL RS NEUTRO	GLN	4
U02390T505035	SHERTRUCK AZUL G.S.	GLN	4
U02390T605535	SHERTRUCK VERDE PERMANENTE	GLN	4
U02390T902015	SHERTRUCK PLUS BLANCO TT	5GL	1
U02390T902035	SHERTRUCK PLUS BLANCO TT	GLN	4
U02390T902040	SHERTRUCK PLUS BLANCO TT	G/4	6
U02390T902535	SHERTRUCK NEGRO BRILLANTE	GLN	4
U02390T902540	SHERTRUCK NEGRO BRILLANTE	G/4	6

METALIZADOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02390T918135	SHERTRUCK ALUMINIO FINO	GLN	4
U02390T918935	SHERTRUCK ALUMINIO GRUESO	GLN	4

SINTÉTICO® AUTOMOTRIZ

Secado Rápido

BASES COLOR:	12
ANTICORROSIVOS:	3
METALIZADOS:	1

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
1:10% (Diluyente Sintético / Poliuretano-Poliéster).

MÁXIMA DILUSIÓN
1:15% (Diluyente Sintético / Poliuretano-Poliéster).

VIDA ÚTIL MEZCLA
Ilimitada.

MÉTODO APLICACIÓN
Pistola de gravedad o succión /Rodillo.

BOQUILLA PISTOLA
1.3 - 1.4 (Gravedad).

MANOS RECOMENDADAS
2 a 3 manos simples o hasta cubrir.

OREO ENTRE MANOS
3 a 5 minutos (20°C - 25°C).

TIPO SECADO
Al aire 3 a 5 minutos.

RENDIMIENTO
20-22 metros cuadrados por galón mezcla.

FONDO
Pintura de origen en buen estado (previamente lijado).
Sobre anticorrosivo.

DILUYENTE
A01200D052301

BASES COLOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
A01200T000135	INCOLORO SECADO RÁPIDO	GLN	4
A01200T108135	AMARILLO SECADO RÁPIDO	GLN	4
A01200T302235	NARANJO SECADO RÁPIDO	GLN	4
A01200T315135	ROJO SECADO RÁPIDO	GLN	4
A01200T413735	PURPURA SECADO RÁPIDO	GLN	4
A01200T515035	AZUL SECADO RÁPIDO	GLN	4
A01200T515235	AZUL PERMANENTE SECADO RÁPIDO	GLN	4
A01200T615535	VERDE SECADO RÁPIDO	GLN	4
A01200T615735	VERDE PERMANENTE SECADO RÁPIDO	GLN	4
A01200T902735	NEGRO SECADO RÁPIDO	GLN	4
A01200T902935	BLANCO SECADO RÁPIDO	GLN	4
A01200T903035	NEGRO INTENSO SECADO RÁPIDO	GLN	4

ANTICORROSIVOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
A04200P030035	ANTICORROSIVO ROJO MAESTRANZA	GLN	4
A04200P090035	ANTICORROSIVO GRIS	GLN	4
A04200P160035	ANTICORROSIVO OCRE	GLN	4

METALIZADOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
A01200T917535	ALUMINIO OPALESCENTE	GLN	4

LÍNEA FAST

★★★

www.sherwin-auto.cl

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
5:1:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS
2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO
Al aire 1,5 horas.

COMPONENTE B
U02700NUH8007

BARNICES

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700THP1540	HPC15 HIGH PERFORMANCE	G/4	6

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
TRADICIONAL: 4:1:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).
LINEA RÁPIDA: 2:1:1 (SR15 Speed Reducer Sprectrapr).

MANOS RECOMENDADAS
2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO
LINEA RÁPIDA: Al aire 15 minutos.
TRADICIONAL: Al aire 90 minutos.

COMPONENTE B
U02700NOH3807

PRIMER

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700P003040	PRIMER P30A - LINEA FAST	G/4	6
U02700DSR1506	SR15 SPEED REDUCER SPRECTRAPR	0,45 L	6

AEROSOLES

www.sherwin-auto.cl

Spray COLOR

BASES COLOR:	12
ESPECIALES:	1
METALIZADOS:	5
HERRAMIENTAS DE COLOR:	2

Pintura en spray de rápida aplicación para superficies pequeñas.

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
Listo para uso.

MANOS RECOMENDADAS
2 a 3 manos simples o hasta cubrir.

OREO ENTRE MANOS
3 a 5 minutos (20ºC - 25ºC).

TIPO SECADO
Al aire 3 a 5 minutos.

BASES COLOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000C090370	SPRAY COLOR PRETO RÁPIDO	SPRAY	12
Y23000C090670	SPRAY BRANCO ACABAMENTO	SPRAY	12
Y23000C091070	SPRAY PRETO FOSCO	SPRAY	12
Y23000C091270	SPRAY BEIGE MEDITERRANIO	SPRAY	12
Y23000C104370	SPRAY AZUL CAICARA	SPRAY	12
Y23000C105370	SPRAY VERDE MÍSTICO	SPRAY	12
Y23000C105670	SPRAY AMARILLO IMPERIAL	SPRAY	12
Y23000C111870	SPRAY ROJO ROYAL	SPRAY	12
Y23000C503170	SPRAY ROJO	SPRAY	12
Y23000C514970	SPRAY AZUL ZAPHIRO	SPRAY	12
Y23000C620670	SPRAY VERDE JOHN DEERE	SPRAY	12
Y23000C875470	SPRAY NARANJA	SPRAY	12

ESPECIALES

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000C595070	SPRAY NEGRO ALTA TEMPERATURA	SPRAY	12

METALIZADOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000C069270	SPRAY EFECTO CROMADO	SPRAY	6
Y23000C090870	SPRAY ALUMINIO PARA RUEDAS	SPRAY	12
Y23000C092970	SPRAY GRAFITE METALIZADO PRO	SPRAY	12
Y23000C611970	SPRAY COBRE METALIZADO	SPRAY	12
Y23000C612170	SPRAY ORO METALIZADO	SPRAY	12

HERRAMIENTAS DE COLOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000C543070	MÁQUINA ENVASE SPRAY COLOR MIXING	UND	1
Y23000C500070	EMBALAGE SPRAY	UND	12

BARNICES

★★★

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
4:1:15% (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS
1 a 2 manos simples húmedas.

TIPO SECADO
Al aire 1,5 horas / En horno 20 minutos (60°C).

COMPONENTE
U02700NUH8007
U02700NUH8040

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700TCC2035	BARNIZ CC200	GLN	4
U02700TCC2040	BARNIZ CC200	G/4	6

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
2:1:10% (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS
1 a 2 manos simples húmedas.

TIPO SECADO
Al aire 24 horas / En horno 30 minutos (60°C).

COMPONENTE
U02700NUH2006 - U02700NUH2040 (Rápido).
U02700NUH4006 - U02700NUH4040 (Standard).

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700T090040	BARNIZ CC900	G/4	6
U02700T090005	BARNIZ CC900 5L	LATA	4

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
2:1:10% (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS
1 a 2 manos simples húmedas.

TIPO SECADO
Al aire 24 horas / En horno 30 minutos (60°C).

COMPONENTE
U02700N006606 - U02700N006640 (Rápido).
U02700N006506 - U02700N006540 (Lento).

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700T893735	BARNIZ ALTO SÓLIDO 8937	GLN	2
U02700T893705	BARNIZ ALTO SÓLIDO 8937	LATA	4
U02700T893740	BARNIZ ALTO SÓLIDO 8937	G/4	12

BARNICES

★★★

www.sherwin-auto.cl

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
3:1

MANOS RECOMENDADAS
1 a 2 manos simples húmedas.

TIPO SECADO
Al aire 24 horas / En horno 30 minutos (60°C).

COMPONENTE
U02700NUH2006 (Rápido) / U02700NUH4006 (Standard).

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700T091040	BARNIZ CC910	0,67 L	12

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
5:1

MANOS RECOMENDADAS
1 a 2 manos simples húmedas.

TIPO SECADO
Al aire 24 horas.

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700TVF0140	BARNIZ PU FOSCO + END. KIT	G/4	4

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
2:1:10% (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS
1 a 2 manos simples húmedas.

TIPO SECADO
Al aire 24 horas / En horno 45 minutos (60°C).

COMPONENTE
U02411N090006

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02411T000040	INCOLORO 2K	G/4	6

BARNICES

★★

www.sherwin-auto.cl

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
7:1

MANOS RECOMENDADAS
2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO
Al aire 24 horas / En horno 30 minutos (60°C).

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700TK71040	BARNIZ POLIURETANO 7100 KIT 0.9 LT	0,78 L	12

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
5:1

MANOS RECOMENDADAS
2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO
Al aire 24 horas / En horno 30 minutos (60°C).

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700TK85040	KIT BARNIZ 2K ALTO BRILLO	0,90 L	12

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
4:1:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS
2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO
Al aire 24 horas / En horno 30 minutos (60°C).

COMPONENTE
U02390N000140 (Universal) / U02390N000940 (Rápido)
U02390N060040 (Carrocero).

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02390T000035	SHERTRUCK CLEAR BICAPA	GLN	4
U02390T000040	SHERTRUCK CLEAR BICAPA	G/4	6
U02390T000015	SHERTRUCK CLEAR BICAPA	Lata	1

BARNICES

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
5:1

MANOS RECOMENDADAS
3 a 4 manos simples húmedas.

TIPO SECADO
Al aire 24 horas / En horno 30 minutos (60°C).

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700PK45040	BARNIZ RÁPIDO 2K OPEX KIT	G/4	12

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
2:1:10% (Diluyente Poliuretano-Poliéster)

MANOS RECOMENDADAS
1 a 2 manos simples húmedas.

TIPO SECADO
4 horas a 20°C
En horno 30 minutos (60°C)

COMPONENTE
U02300N000140 (0,90 L)
U02300N000106 (0,45 L)

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02300T000035	BARNIZ POLIURETANO C21	GLN	4
U02300T000040	BARNIZ POLIURETANO C21	G/4	6

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL
Listo para uso.

MANOS RECOMENDADAS
2 a 3 manos simples o hasta cubrir.

TIPO SECADO
Al aire 3 a 5 minutos.

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000C750270	SPRAY VERNIZ RÁPIDO	SPRAY	12

DILUYENTES

www.sherwin-auto.cl



POLIURETANO - POLIÉSTER			
CÓDIGO	**PRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**BOX**
W01000D050001	DILUYENTE P/P RÁPIDO	LTR	1
W01000D050035	DILUYENTE P/P RÁPIDO	GLN	4
W01000D050015	DILUYENTE P/P RÁPIDO	5GL	1
W01000D063201	DILUYENTE P/P EXTRA	LTR	1
W01000D063215	DILUYENTE P/P EXTRA	5GL	1
W01000D063217	DILUYENTE P/P EXTRA	TAM	1
W01000D070035	DILUYENTE P/P LENTO	GLN	4
W01411D060002	DILUYENTE P/P BOTELLA	LTR	25
W01411D060095	DILUYENTE P/P CAJA 25 UNIDADES	LTR	1
W01411D060015	DILUYENTE P/P LATA	5GL	1
W01411D060017	DILUYENTE P/P	TAM	1
U02411D059340	DILUYENTE ESFUMADO 2K	G/4	6
W01390D000240	DILUYENTE SHER SOLV	G/4	6

DILUYENTES

www.sherwin-auto.cl

PIROXILINA			
CÓDIGO	**PRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**BOX**
N01100D090801	DILUYENTE PIROXILINA STANDARD	LTR	1
N01100D090815	DILUYENTE PIROXILINA STANDARD	5GL	1
N01100D090817	DILUYENTE PIROXILINA STANDARD	TAM	1
N01100D090901	DILUYENTE PIROXILINA EXTRA	LTR	1
N01100D090915	DILUYENTE PIROXILINA EXTRA	5GL	1
N01100D090001	DILUYENTE PIROXILINA INVIERNO	LTR	1
N01100D090015	DILUYENTE PIROXILINA INVIERNO	5GL	1
N01100D090017	DILUYENTE PIROXILINA INVIERNO	TAM	1
N01100D091001	DILUYENTE PIROXILINA VERANO	LTR	1
N01100D091015	DILUYENTE PIROXILINA VERANO	5GL	1
N01100D091017	DILUYENTE PIROXILINA VERANO	TAM	1

POLIURETANO - POLIÉSTER			
CÓDIGO	**PRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**BOX**
W01000D010015	DILUYENTE USO GENERAL	5GL	1
W01000D010017	DILUYENTE USO GENERAL	TAM	1

SINTÉTICOS			
CÓDIGO	**PRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**BOX**
A01200D052301	DILUYENTE SINTÉTICO RÁPIDO	LTR	1
A01200D052315	DILUYENTE SINTÉTICO RÁPIDO	5GL	1
A01200D052317	DILUYENTE SINTÉTICO RÁPIDO	TAM	1

DILUYENTES

www.sherwin-auto.cl

LAVADO			
CÓDIGO	**PRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**BOX**
W01000D049901	DILUYENTE LAVADO UNIVERSAL	LTR	1
W01000D049915	DILUYENTE LAVADO UNIVERSAL	5GL	1

COMPLEMENTARIOS

www.sherwin-auto.cl

ADITIVOS			
CÓDIGO	**PRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**BOX**
U02700C029901	ADITIVO FLEXIBILIZANTE	0,9 L	6
U02700C803040	ADITIVO TEXTURIZADOR	0,9 L	6
U02700C006806	ACELERADOR DE SECADO	0,45 L	6
U02700C878006	ADITIVO ANTICRATER	0,45 L	6
U02700N802740	MATEANTE UNIVERSAL	0,9 L	6

PULIDORES			
CÓDIGO	**PRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**BOX**
Q10000Z980240	PASTA PULIR IMPORTADA	G/4	6
Q10000Z980245	PASTA PULIR IMPORTADA	G/8	12
Q10700Z010640	PASTA PULIR #106 BASE AGUA Nº2	1 K	6
Q10700Z010670	PASTA PULIR #106 BASE AGUA Nº2 - TUBO	150 GR	6

HERRAMIENTAS DE COLOR			
CÓDIGO	**PRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**BOX**
Y23000C100070	TAPA 896 FAS 1 LITRO	UND	1
Y23000C350070	TAPA 896 FAS 3,5 LITROS	UND	1

OTROS			
CÓDIGO	**PRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**BOX**
W01700D040040	DESENGRASANTE AUTOMOTRIZ	0,9 L	20
Y23000C003870	KIT REPARA P. PLÁSTICAS LAZZURIL	UND	6
Y23000C362170	SOLDA PLÁSTICA INSTANTÁNEA	KIT	5

COMPLEMENTARIOS

www.sherwin-auto.cl

ADITIVOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02390N001535	OPACANTE CONCENTRADO PU	GLN	4

OTROS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700P008140	ADHERENTE PARA PLÁSTICO	0,9 L	6
U02700P896140	SELLADOR AISLANTE	0,8 L	6
U02700N879056	ENDURECEDOR SELLADOR AISLANTE	0,1 L	6

COMPLEMENTARIOS

www.sherwin-auto.cl

ADITIVOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
N01100N001535	OPACANTE CONCENTRADO	GLN	4

PULIDORES

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Q10700Z010140	PASTA PULIR 101 GRUESA	0,9 L	6
Q10700Z010240	PASTA PULIR 102 ULTRA FINA	0,9 L	6

SPRAY COLOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000C008170	SPRAY ADHERENTE P/PLÁSTICO	SPRAY	12

OTROS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
K01700P007040	ANTIGRAVILLA NEGRA	0,9 L	6
K01700P007540	ANTIGRAVILLA BLANCA	0,9 L	6
K01700P834040	PUENTE ADHERENTE	0,9 L	6
Y20905R050101	METALPREP	0,9 L	6
W01000D059540	CLEANSOL- (EX BACOSOL)	G/4	6

www.sherwin-auto.cl