

Descripción de Producto:

El producto evita la aparición de cráteres y ojos de pescado en esmaltes, lacas y barnices.

Composición:

A bases de Siliconas especiales y aditivos.

Usos Recomendados:

Para usar en Esmaltes y Barnices.

Catalisis y/o Dilución:


Agregar 1 a 2 tapitas de Aditivo Anticráter.

Producto diluido/catalizado: Agregar 1 a 2 tapas del frasco del Aditivo por cada cuarto de galón.


Aplicación:

Conforme a lo indicado para cada producto.

Homogeneizar bien antes de aplicar.

Secado:

Conforme a lo indicado para cada producto.

Preparación de Superficie:

Limpiar adecuadamente la superficie a ser pintada, removiendo partes sueltas, oxido, aceites y residuos impregnados, con solución desengrasante. Leer las instrucciones al reverso del embalaje, antes de utilizar el producto.

Uso do EPP:

Leer las instrucciones al respaldo del empaque, antes de utilizar el producto.

Utilizar guantes de látex y gafas para manipular el producto.

Utilizar y manipular el producto solamente en lugares con circulación de aire y ventilados.

Leer las instrucciones al reverso del embalaje antes de utilizar el producto.

Emergencias:

* Emergencia Química

* Intoxicación o Ingesta accidental

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 247 36 00.

CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 635 38 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.
