

Descripción de Producto:


Mateante universal para obtener acabados mate, satinado semi-mate y semi-brillante.

Composición:

Usos Recomendados:

Para lograr distintas gamas de brillo en Esmaltes Poliuretanos, Barniz Bicomponente, Esmaltes Sintéticos, Lacas Nitrocelulosa y Lacas Acrílicas.

Catalisis y/o Dilución:



Mezcla : Según a lo indicado para cada producto.


Dilución: Según a lo indicado para cada producto.

Aplicación:




	<u>Semibrillo</u>	<u>Semimate</u>	<u>Satinado</u>	<u>Mate</u>
Esmalte PU	0 - 40 %			
Esm Sintético	10 %	20 %	30%	40%
Laca NC			1.5 % -2,5%	10% - 20%
Laca Acrílica			2.5 % - 5%	10% - 20%
Barniz HS			0-40 %	

Secado:



Según a lo indicado para cada producto al cual se adicionó el Mateante Universal.

Preparación de Superficie:



Limpiar adecuadamente la superficie a ser pintada, removiendo partes sueltas, oxido, aceites y residuos impregnados, con solución Desengrasante Automotriz. Leer las instrucciones al reverso del embalaje, antes de utilizar el producto.

Uso do EPP:



Leer las instrucciones al reverso del envase antes de utilizar el producto.

Utilizar guantes de nitrilo y protección ocular para manipular el producto.

Utilizar máscara respiradora con filtro contra vapores orgánicos y particulados al manipular y aplicar el producto.

Emergencias:

* Emergencia Química

* Intoxicación o Ingesta accidental

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 247 36 00.

CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile fono: 56 226353800.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.