

Descripción de Producto:

Opacante Concentrado es aditivo que se agrega a las lacas Piroxilina, Pastas Cuero y Pu, para obtener un efecto mate.


Composición:

Producto formulado en base a acriluretanos y Sílica Ultramicronizada.

Uso Recomendado

Se emplea como Opacante en Lacas a la Piroxilina y Pastas Cuero a la Piroxilina, Poliuretanos.

Catálisis y/o Dilución:



Incorporar el Opacante a Lacas a la Piroxilina, Pastas Cuero y PU.

En general se puede decir que un tono mate se logra con un 10% de Opacante concentrado, respecto a la Laca y un 5% respecto a la Pasta Cuero.

Homogeneiza la mezcla con una agitación vigorosa.

Vida útil de la mezcla: Aprox. 12 horas


Color: En solución: Blanco lechoso - Film Seco: Blanco

Aplicación:



IMPORTANTE: Ver hoja técnica producto principal a opacar para aplicar.


Secado:



Secado al Aire a 25°C.

Ver hoja técnica producto principal a opacar para aplicar.

Preparación de Superficie:



Limpiar adecuadamente la superficie a ser pintada, removiendo partes sueltas, óxido, aceites y residuos impregnados, con solución desengrasante.

Uso do EPP:



Leer las instrucciones al respaldo del empaque, antes de utilizar el producto.

Utilizar guantes de látex y gafas para manipular el producto.

Utilizar y manipular el producto solamente en lugares con circulación de aire y ventilados.

Leer las instrucciones al reverso del embalaje antes de utilizar el producto.

Emergencias:

* Emergencia Química

* Intoxicación o Ingesta accidental

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 247 36 00.

CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 635 38 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.