

**Descripción de Producto:**

Pintura de fondo para el proceso de repintado de piezas plásticas.

**Composición:****Usos Recomendados:**

Para asegurar la adherencia de las pinturas aplicadas, sobre superficies plásticas durante el trabajo de repintado.

**Catalisis y/o Dilución:**


No requiere.  
Agitar vigorosamente antes de usar.  
Vida útil del producto: 1 año almacenado a 20°C.

**Aplicación:**

Se aplica una mano delgada directamente sobre la superficie plástica, preparada adecuadamente.

**Secado:**

Limpiar adecuadamente la superficie a ser pintada, removiendo partes sueltas, óxido, aceites y residuos impregnados, con solución desengrasante. Leer las instrucciones al reverso del embalaje, antes de utilizar el producto.

**Preparación de Superficie:**

Limpiar adecuadamente la superficie a ser pintada, removiendo partes sueltas, óxido, aceites y residuos impregnados, con solución desengrasante. Leer las instrucciones al reverso del embalaje, antes de utilizar el producto.

**Uso de EPP:**

Utilizar guantes de látex y gafas para manipular el producto.  
Utilizar y manipular el producto solamente en lugares con circulación de aire y ventilados.  
Leer las instrucciones al reverso del embalaje antes de utilizar el producto.

**Emergencias:**

- \* Emergencia Química
- \* Intoxicación o Ingesta accidental

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 247 36 00.  
CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 635 38 00.

---

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.

---