



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Ultra 7000

Ultra 9K
Waterborne Basecoat System

FAST

SHERTRUCK PLUS

SHERTRUCK MIX

LAZZUDUR

LAZZURIL

LAZZULAC

LAZZUMIX

STAR MULTIUSO

STAR LIGHT

EXPERT FLEXIBLE

OPEX

Spray COLOR

EVOX

SINTÉTICO AUTOMOTRIZ
Sistema Base



ÍNDICE



www.sherwin-auto.cl

MASILLAS	PÁGINA
★★★	
POLIÉSTER	
EXPERT FLEXIBLE	3
STAR MULTIUSO	3
NUEVA PLATINUM	3
STAR LIGHT	3
ENDURECEDOR	
AUTO UNIVERSAL	3
ACRÍLICAS	
CORRECCIONES PEQUEÑAS	3
FIBRA/PLÁSTICO/ALUMINIO	4
★★	
ACRÍLICAS	
RÁPIDA CINZA	5
POLIÉSTER	
MASTER	5
★	
ACRÍLICAS	
AMERICANA	6
PIROXILINA	
RÁPIDA CREMA	6
PRIMER	PÁGINA
★★★	
FOSFATIZANTE	
WASH PRIMER	7
POLIURETANO	
PU ALTO SÓLIDOS	7
1K CINZA	7
★★	
EPÓXICOS	
SHER EPOXI PRIMER	8
MONOCOMPONENTES	
UNIVERSAL GRIS	8
POLIURETANO	
SHER POLIURETANO PRIMER	8
POLIURETANO	
P710 KIT	9
P41	9
P51	9
P81	9
★	
MONOCOMPONENTES	
APAREJO	10

SURFACER	10
ULTRAFILL	10
PRIMER OPEX GRIS	10
SPRAY PRIMER UNIVERSAL	11
SPRAY WASH PRIMER	11
BASE COLOR	PÁGINA
★★★	
HS ULTRA 7000	
BASES COLOR	12
PERLAS	13
EFFECTOS	14
METALIZADOS	14
LAZZUDUR LP	
BASES COLOR	15
ULTRA 9K	
BASES COLOR	16
METALIZADOS	16
PERLAS	17
EFFECTOS	17
ADITIVO	17
REDUCTOR	17
ACTIVADOR	17
ACCESORIOS	18
HERRAMIENTAS DE COLOR	18
ESPECTROFOTÓMETRO	19
★★	
LAZZUDUR LM	
BASES COLOR	20
METALIZADOS	21
PERLAS	21
SHERTRUCK PLUS	
BASES COLOR	22
METALIZADOS	22
SHERTRUCK MIX	
BASES POLIURETANO	23
RESINAS POLIURETANO	23
OPACANTE POLIURETANO	23
ENDURECEDORES POLIURETANO	23
BASES EPÓXICO	24
RESINAS EPÓXICO	24
ENDURECEDORES EPÓXICO	24
BASES SINTÉTICO	25
RESINAS SINTÉTICO	25

SECANTE SINTÉTICO	25
RESINAS PARA PRIMER	25
CONCENTRADOS USO GENERAL	26
LAZZULAC LAZZUMIX	
RESINAS	27
★	
SINTÉTICO AUTOMOTRIZ	
BASES COLOR	28
ANTICORROSIVO	28
METALIZADOS	28
LÍNEA FAST	PÁGINA
★★★	
BARNICES	
HPC15 HIGH PERFORMANCE	29
PRIMER	
P30A	29
SR15 SPEED REDUCER SPRECTRAPR	29
AEROSOL	PÁGINA
★	
BASES COLOR	30
ESPECIALES	30
METALIZADOS	30
HERRAMIENTAS DE COLOR	
SPRAY COLOR MIXING	30
EMBALAGE SPRAY	30
BARNICES	PÁGINA
★★★	
CC200	31
CC900	31
8937 ALTO SÓLIDO	31
CC910	32
PU FOSCO + END. KIT	32
INCOLORO 2K	32
★★	
POLIURETANO 7100 KIT 0.9 LT	33
KIT BARNIZ 2K ALTO BRILLO	33
SHERTRUCK CLEAR BICAPA	33
★	
RÁPIDO 2K OPEX KIT	34
KIT BARNIZ 6100	34
C21	34
SPRAY VERNIZ RÁPIDO	34

DILUYENTES	PÁGINA
★★★	
POLIURETANO - POLIÉSTER	
RÁPIDO	35
EXTRA	35
LENTO	35
P/P BOTELLA	35
P/P CAJA 25 UNIDADES	35
P/P LATA	35
ESFUMADO 2K	35
SHER SOLV	35
★★	
PIROXILINA	
STANDARD	36
EXTRA	36
INVIERNO	36
VERANO	36
POLIURETANO - POLIÉSTER	
USO GENERAL	36
SINTÉTICOS	
SINTÉTICO RÁPIDO	36
★	
LAVADO	
LAVADO UNIVERSAL	37
COMPLEMENTARIOS	PÁGINA
★★★	
ADITIVOS	
ADITIVO FLEXIBILIZANTE	38
ADITIVO TEXTURIZADOR	38
ACELERADOR DE SECADO	38
ADITIVO ANTICRATER	38
MATEANTE UNIVERSAL	38
PULIDORES	
PASTA PULIR IMPORTADA	38
PASTA PULIR IMPORTADA	38
PASTA PULIR BASE AGUA	38
HERRAMIENTAS DE COLOR	
TAPA 896 FAS	38
OTROS	
DESENGRASANTE AUTOMOTRIZ	38
KIT REPARA PIEZAS PLÁSTICAS	38
SOLDA PLÁSTICA INSTANTÁNEA	38

★★	
ADITIVOS	
OPACANTE CONCENTRADO PU	39
OTROS	
ADHERENTE PARA PLÁSTICO	39
SELLADOR AISLANTE	39
ENDURECEDOR SELLADOR AISLANTE	39
★	
ADITIVOS	
OPACANTE CONCENTRADO	40
PULIDORES	
PASTA PULIR 101 GRUESA	40
PASTA PULIR 102 ULTRA FINA	40
SPRAY COLOR	
SPRAY ADHERENTE P/PLÁSTICO	40
OTROS	
ANTIGRAVILLA	40
PUENTE ADHERENTE	40
METALPREP	40
CLEANSOL- (EX BACOSOL)	40
EVOX	PÁGINA
★★★	
ACCESORIOS	41
CUEROS	41
CUIDADO PINTURA	41
LIMPIEZA	41
NEUMÁTICOS	42
PLÁSTICOS	42
VIDRIOS	42
SELLANTES CERÁMICOS	42
PINCELES	42
MOTOR	42
PULIDO	43

MASILLAS



www.sherwin-auto.cl



POLIÉSTER:	12
ACRÍLICAS:	1

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

2% a 3% de catalizador de masilla (Peróxido).

MANOS RECOMENDADAS

Aplicar en capas delgadas, respetando secado entre mano y mano.

TIPO SECADO

Al aire 20 a 30 minutos.

COMPONENTE B

P02200N399855

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

Lista para uso. Respetando el tiempo de secado.

MANOS RECOMENDADAS

Aplicar en capas delgadas, respetando secado entre mano y mano.

TIPO SECADO

Al aire 15 a 30 minutos.

POLIÉSTER

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P02EXPM980045	EXPERT FLEXIBLE	G/8	12
P02EXPM980087	EXPERT FLEXIBLE	G/4	12
P02EXPM980050	EXPERT FLEXIBLE	G/2	4
P02EXPM950045	STAR MULTIUSO	G/8	24
P02EXPM950087	STAR MULTIUSO	G/4	12
P02EXPM950050	STAR MULTIUSO	G/2	4
P02EXPM950035	STAR MULTIUSO	GLN	2
P02000M992089	NUEVA PLATINUM	700 GRS	12
P02000M992090	NUEVA PLATINUM	500 GRS	12
P02000M910086	STAR LIGHT	G/8	24
P02000M910087	STAR LIGHT	G/4	12
P02000M910050	STAR LIGHT	G/2	4
P02000M910035	STAR LIGHT	GLN	4

ENDURECEDOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P02200N399855	ENDURECEDOR AUTOUNIVERSAL	14 GRS	1
P02000N399895	CAJA ENDURECEDOR AUTOUNIVERSAL	14 GRS	50

ACRÍLICAS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000C003470	CORRECCIONES PEQUEÑAS	200 GRS	6

FIBRA • PLÁSTICO • ALUMINIO



CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P02000MFV5289	FIBRA DE VIDRIO KIT FV520	822,5 g	12
P02500M050092	PLASTICO KIT M500	422,5 g	8
P02500M051092	ALUMINIO KIT M510	422,5 g	8

MASILLAS



www.sherwin-auto.cl



ACRÍLICAS:	1
POLIÉSTER:	2

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

Lista para uso. Respetando el tiempo de secado.

MANOS RECOMENDADAS

Aplicar en capas delgadas, respetando secado entre mano y mano.

TIPO SECADO

Al aire 15 a 30 minutos.

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

2% a 3% de catalizador de masilla (Peróxido).

MANOS RECOMENDADAS

Aplicar en capas delgadas, respetando secado entre mano y mano.

TIPO SECADO

Al aire 20 a 30 minutos.

COMPONENTE B

P02200N399855

ACRÍLICAS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
N01700M003140	RÁPIDA CINZA	G/4	6

POLIÉSTER

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P02000M580102	MASTER	1 K	8
P02000M580150	MASTER	3 K	4

MASILLAS



www.sherwin-auto.cl



ACRÍLICAS:	2
PIROXILINA:	1

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

Lista para uso. Respetando el tiempo de secado.

MANOS RECOMENDADAS

Aplicar en capas delgadas, respetando secado entre mano y mano.

TIPO SECADO

Al aire 20 a 30 minutos.

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

Lista para uso. Respetando el tiempo de secado.

MANOS RECOMENDADAS

Aplicar en capas delgadas, respetando secado entre mano y mano.

TIPO SECADO

Al aire 15 a 30 minutos.

ACRÍLICAS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
K01300M981486	AMERICANA	G/8	12
K01300M981487	AMERICANA	G/4	6

PIROXILINA

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
N01100M180740	RÁPIDA CREMA	G/4	6

PRIMER



www.sherwin-auto.cl



RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

2:1

MANOS RECOMENDADAS

1 a 2 manos simples.

TIPO SECADO

Al aire 15 minutos.

COMPONENTE B

V04700P005107

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

4:1:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO

Al aire 2 a 3 horas / En horno 20 minutos (60°C).

COMPONENTE B

U02411N090007

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

1:1,5 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO

Al aire 35 minutos (20° celsius).

DILUYENTE

W01411D060002

FOSFATIZANTE

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
V04700P004506	WASH PRIMER FONDO FOSFATIZANTE	0,6 L	6

POLIURETANO

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02411P900040	PU ALTO SÓLIDOS	G/4	6

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
K01411P900040	1K CINZA	G/4	6

PRIMER



www.sherwin-auto.cl



RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

2:1:7% (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS

1 a 2 manos simples húmedas.

TIPO SECADO

Al aire 24 horas / En horno 50 minutos (60°C).

COMPONENTE B

E01390N004545 - E01390N004540

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

1:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO

Al aire 1 hora.

DILUYENTE

W01411D060002

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

4:1:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO

Al aire 4 a 6 horas / En horno 40 minutos (60°C).

COMPONENTE B NACIONAL U02390N000140 (Universal)
U02390N000940 (Rápido) / U02390N060040 (Carrocero).

COMPONENTE B IMPORTADO U02600N000140 (Universal)
/ U02600N000940 (Rápido) / U02600N060040 (Carrocero).

EPÓXICOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
E01390P904040	SHER EPOXI PRIMER	G/4	6
E01390P904035	SHER EPOXI PRIMER	GLN	4

MONOCOMPONENTES

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
N01700P001840	UNIVERSAL GRIS	G/4	6
N01700P001835	UNIVERSAL GRIS	GLN	4

POLIURETANO

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02390P905040	SHER POLIURETANO PRIMER	G/4	6
U02390P905035	SHER POLIURETANO PRIMER	GLN	4

PRIMER



RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

7:1

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO

Al aire 2 a 4 horas / En horno 30 minutos (60°C).

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

4:1:10% (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO

Al aire 1 a 1,5 horas / En horno 30 minutos (60°C).

COMPONENTE B

U02700NOH4165 - U02700N0H4140

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

5:1:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO

Al aire 3 a 4 horas / En horno 30 minutos (60°C).

COMPONENTE B

U02700NOH5165 - U02700N0H5140

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

8:1

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO

Al aire 2 a 3 horas / En horno 30 minutos (60°C).

COMPONENTE B

U02700NUH8165

POLIURETANO

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700PK71040	P710 KIT	0,78 L	12

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700POP4140	P41 MULTIFILLER HS	G/4	12
U02700POP4135	P41 MULTIFILLER HS	GLN	4

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700POP5140	P51 ALTO SÓLIDOS POLIURETANO	G/4	12
U02700POP5135	P51 ALTO SÓLIDOS POLIURETANO	GLN	4

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700POP8140	P81 POLIURETANO	G/4	12

PRIMER



www.sherwin-auto.cl



RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

1:1,5 (Diluyente Piroxilina).

MANOS RECOMENDADAS

3 a 4 manos simples húmedas.

TIPO SECADO

Al aire 30 minutos (20° celsius).

DILUYENTE

N01100D09090

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

1:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO

Al aire 45 minutos (20° celsius).

DILUYENTE

W01411D060002

MONOCOMPONENTES

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
N01100A780340	APAREJO GRIS	G/4	6
N01100A980035	APAREJO BLANCO	GLN	4

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
N01101P780040	SURFACER GRIS	G/4	6
N01101P780045	SURFACER GRIS	G/8	12
N01700P001040	SURFACER BLANCO	G/4	6
N01700P001240	SURFACER ROJO OXIDO	G/4	6
N01700P002240	ULTRAFILL NEGRO	G/4	6
N01101P900040	OPEX GRIS	G/4	6

PRIMER



www.sherwin-auto.cl



RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

Listo para uso.

MANOS RECOMENDADAS

1 a 2 manos simples o hasta cubrir.

TIPO SECADO

Al aire 3 a 5 minutos.

SPRAY

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000C001870	SPRAY PRIMER UNIVERSAL	SPRAY	12
Y23000C004570	SPRAY WASH PRIMER	SPRAY	12

BASE COLOR



Ultra⁷⁰⁰⁰



BASES COLOR:	40
PERLAS:	22
EFFECTOS:	3
METALIZADOS:	14

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

2:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MÁXIMA DILUSIÓN

2:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

VIDA ÚTIL MEZCLA

Ilimitada.

MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad o succión.

BOQUILLA PISTOLA

1.3 - 1.4 (Gravedad) / 1.6 - 1.7 (Succión).

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples o hasta cubrir.

OREO ENTRE MANOS

3 a 5 minutos (20°C - 25°C).

TIPO SECADO

Al aire 3 a 5 minutos.

RENDIMIENTO

18-20 metros cuadrados por galón mezcla.

FONDO

Pintura de origen en buen estado (previamente lijado).
Sobre Primer Bicomponente.

OBSERVACIÓN

Necesita barniz para protección y brillo.

DILUYENTE

W01411D060002



www.sherwin-auto.cl

BASES COLOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08700H080135	RESINA CLEAR HS800	GLN	4
P08700H171840	AMARELO CLARO HS718	G/4	3
P08700H171940	AMARELO TRANSPARENTE HS719	G/4	3
P08700H172040	OXIDO FERRO AMARELO HS720	G/4	3
P08700H172140	AMARELO CROMATO HS721	G/4	3
P08700H271540	LARANJA CLARO HS715	G/4	3
P08700H274840	NARANJA LEAD FREE HS748	G/4	3
P08700H274940	AMARILLO MEDIO LEAD FREE HS749	G/4	3
P08700H371040	VERMELHO MEDIO HS710	G/4	3
P08700H371240	LARANJA HS712	G/4	3
P08700H371340	VERMELHO TRANSPARENTE HS713	G/4	3
P08700H371440	OXIDO FERRO VERMELHO HS714	G/4	3
P08700H371740	VERMELHO RUBI HS717	G/4	3
P08700H372340	VERMELHO VIVO HS723	G/4	3
P08700H372435	VERMELHO HS724 (EX HS716)	GLN	2
P08700H372440	VERMELHO HS724 (EX HS716)	G/4	3
P08700H372840	MARROM OURO HS728	G/4	3
P08700H372940	ROSA HS729	G/4	3
P08700H473740	VIOLETA AVERMELHADO HS737	G/4	3
P08700H473940	VIOLETA HS739	G/4	3
P08700H570340	AZUL CLARO HS703	G/4	3
P08700H570440	AZUL MEDIO HS704	G/4	3
P08700H570540	AZUL MEDIO ESCURO HS705	G/4	3
P08700H570640	AZUL ESCURO HS706	G/4	3
P08700H473640	AZUL ROJIZO HS736	G/4	2
P08700H570840	AZUL HS708	G/4	3
P08700H672240	AMARELO ESVERDEADO HS722	G/4	3
P08700H673240	VERDE CLARO HS732	G/4	3
P08700H673340	VERDE ESCURO HS733	G/4	3
P08700H870940	VERMELHO CLARO HS709	G/4	3
P08700H872540	MARRON CLARO HS725	G/4	3
P08700H872640	MARRON MEDIO HS726	G/4	3
P08700H970035	BRANCO NEVE HS700	GLN	2
P08700H970135	PRETO HS701	GLN	2
P08700H973435	PRETO INTENSO HS734	GLN	2
P08700H974040	BRANCO MICRONIZADO HS740	G/4	3
P08700H974140	PRETO AZULADO HS741	G/4	3
P08700H974235	PRETO PROFUNDO HS742	GLN	2
P08700H974540	VERMELHO BRILHANTE HS745	G/4	3
P08700H974640	AZUL OCEANO HS746	G/4	3
P08700H974740	VERMELHO ESCARLATE HS747	G/4	3

BASE COLOR



Ultra⁷⁰⁰⁰



BASES COLOR:	40
PERLAS:	22
EFFECTOS:	3
METALIZADOS:	14

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

2:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MÁXIMA DILUSIÓN

2:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

VIDA ÚTIL MEZCLA

Ilimitada.

MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad o succión.

BOQUILLA PISTOLA

1.3 - 1.4 (Gravedad) / 1.6 - 1.7 (Succión).

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples o hasta cubrir.

OREO ENTRE MANOS

3 a 5 minutos (20°C - 25°C).

TIPO SECADO

Al aire 3 a 5 minutos.

RENDIMIENTO

18-20 metros cuadrados por galón mezcla.

FONDO

Pintura de origen en buen estado (previamente lijado).
Sobre Primer Bicomponente.

OBSERVACIÓN

Necesita barniz para protección y brillo.

DILUYENTE

W01411D060002



www.sherwin-auto.cl

PERLAS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08700H976370	PEROLA VERMELHA FINA HS763	UND	1
P08700H976470	PEROLA BRANCA FINA HS764	UND	1
P08700H976570	PEROLA AZUL FINA HS765	UND	1
P08700H976670	PER VERMELHA GRAUDA HS766	UND	1
P08700H976770	PEROLA AZUL GRAUDA HS767	UND	1
P08700H976870	PER PRATA BRILHANTE HS768	UND	1
P08700H976970	PEROLA DOURADA MEDIA HS769	UND	1
P08700H977070	PEROLA VIOLETA HS770	UND	1
P08700H977270	PEROLA VIOLETAGRAUDA HS772	UND	1
P08700H977370	PEROLA VERDE HS773	UND	1
P08700H977470	PER VIOLETA AZULADA HS774	UND	1
P08700H977570	PEROLA VERDE AZULADA HS775	UND	1
P08700H977670	PEROLA BRONZE HS776	UND	1
P08700H977770	PEROLA ROSA HS777	UND	1
P08700H977870	PEROLA OURO HS778	UND	1
P08700H978070	PEROLA MARROM HS780	UND	1
P08700H978270	PEROLA CRISTAL HS782 (PT30)	UND	1
P08700H978370	PEROLA BRONZE HS783 (PT-31)	UND	1
P08700H978470	PEROLA DOURADA HS784 (PT-32)	UND	1
P08700H978570	HS PEROLA AZUL HS785 (PT-34)	UND	1
P08700H978670	PEROLA VERMELHO RAD HS786	UND	1
P08700H978770	PEROLA VERDE ESTELA HS787	UND	1

BASE COLOR



Ultra⁷⁰⁰⁰



BASES COLOR:	40
PERLAS:	22
EFFECTOS:	3
METALIZADOS:	14

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

2:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MÁXIMA DILUSIÓN

2:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

VIDA ÚTIL MEZCLA

Ilimitada.

MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad o succión.

BOQUILLA PISTOLA

1.3 - 1.4 (Gravedad) / 1.6 - 1.7 (Succión).

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples o hasta cubrir.

OREO ENTRE MANOS

3 a 5 minutos (20°C - 25°C).

TIPO SECADO

Al aire 3 a 5 minutos.

RENDIMIENTO

18-20 metros cuadrados por galón mezcla.

FONDO

Pintura de origen en buen estado (previamente lijado).
Sobre Primer Bicomponente.

OBSERVACIÓN

Necesita barniz para protección y brillo.

DILUYENTE

W01411D060002



www.sherwin-auto.cl

EFFECTOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08700H328745	TRANSPARENT RED HS796	G/8	1
P08700H950040	EFFECTO METALICO AD500	G/4	3
P08700H950035	EFFECTO METALICO AD500	GLN	2
P08700H972270	HS ARCTIC FIRE CRYSTAL EFFECT PCFX22	2 oz	1

METALIZADOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08500BH00145	ALUMINIO HOLOGRAFICO AH001	G/8	6
P08700H921440	ULTRA FINE METALLIC HS798	G/4	1
P08700H946G40	MACHINE GRAY METALLIC 46G HS799	G/4	1
P08700H975540	ALUMINIO SUPER GRAUDO HS755	G/4	3
P08700H975635	ALUMINIO GRAUDO BRILHANTE HS756	GLN	2
P08700H975740	ALUMINIO SUPER FINO HS757	G/4	3
P08700H975840	ALUMINIO FINO HS758	G/4	3
P08700H975835	ALUMINIO FINO HS758	GLN	2
P08700H975935	ALUMINIO MEDIO BRILHANTE HS759	GLN	2
P08700H976040	ALUMINIO GOLD HS760	G/4	3
P08700H976135	ALUMINIO EXTRA FINO HS761	GLN	2

BASE COLOR



LAZZUDUR®
LP-ALTO SÓLIDO



BASES COLOR: 19

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

2:1:30% (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MÁXIMA DILUSIÓN

2:1:30% (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

VIDA ÚTIL MEZCLA

2 a 3 horas.

MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad o succión.

BOQUILLA PISTOLA

1.3 - 1.4 (Gravedad) / 1.6 - 1.7 (Succión).

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples o hasta cubrir.

OREO ENTRE MANOS

3 a 5 minutos (20°C - 25°C).

TIPO SECADO

Al aire 24 horas / En horno 30 minutos (60°C).

RENDIMIENTO

18 - 20 metros cuadrados por galón mezcla.

FONDO

Pintura de origen en buen estado (previamente lijado).
Sobre Primer Bicomponente.

COMPONENTE B

U02700N006606 (Rápido) / U02700N006506 (Lento).



www.sherwin-auto.cl

BASES COLOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U08500S150340	AMARILLO CROMO LIMON LP503	G/4	3
U08500S150540	OCRE LP505	G/4	3
U08500S151140	AMARILLO CLARO LP511	G/4	3
U08500S156440	AMARILLO MEDIO LP564 (EX LP506)	G/4	3
U08500S351640	ROJO CLARO LP516 (EX LP527)	G/4	3
U08500S351740	NARANJA LP517	G/4	3
U08500S351940	ROSA LP519	G/4	3
U08500S352140	ROJO CARMIN LP521	G/4	3
U08500S352340	ROJO OXIDO LP523	G/4	3
U08500S352840	ROJO RUBI LP528	G/4	3
U08500S352940	ROJO LP529	G/4	3
U08500S452540	VIOLETA LP525	G/4	3
U08500S452640	VIOLETA AZULADO LP526	G/4	3
U08500S550735	AZUL LP507	GLN	2
U08500S550840	AZUL OSCURO LP508	G/4	3
U08500S651540	VERDE OSCURO LP515	G/4	3
U08500S950135	NEGRO LP501	GLN	2
U08500S951335	NEGRO INTENSO LP513	GLN	2
U08500S955035	BLANCO LP550	GLN	4

BASE COLOR



www.sherwin-auto.cl



BASES COLOR: 28

METÁLICOS: 8

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

1:10% (U9R1 Standard Reducer)

VIDA ÚTIL MEZCLA

6 semanas.

MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad.

BOQUILLA PISTOLA

1.2 - 1.4 (Gravedad).

MANOS RECOMENDADAS

2 manos simples. / 1 mano de estabilizado.

OREO ENTRE MANOS

Sistema convencional + Venturi de 3 a 5 minutos (20°C - 25°C).

TIPO SECADO

Al aire 5 a 10 minutos (20°C - 25°C).

FONDO

Se recomienda Primer P30A

OBSERVACIÓN

Si humedad relativa es muy alta, se recomienda usar sólo el sistema tradicional de aplicación.

La máxima tecnología en pinturas base agua, sin necesidad de agitación y un solo reductor. Tecnología europea Paint Pusher que otorga coincidencia de color confiable, facilidad de aplicación y rendimiento máximo. Se pueden lograr miles de colores que reflejan las últimas tendencias de diseño de color, incluidas las perlas y los metálicos. Su capacidad de mezcla permite una verdadera aplicación húmedo sobre húmedo, siendo una solución efectiva para mejorar el tiempo del ciclo.

BASES COLOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08700U900140	U9001 LAMPBLACK	LTR	3
P08700U900240	U9002 SPECIAL BLACK	LTR	3
P08700U900340	U9003 BLACK	LTR	3
P08700U900440	U9004 DEEP BLACK	LTR	3
P08700U901040	U9010 TRANS WHITE	LTR	3
P08700U901140	U9011 WHITE	LTR	3
P08700U901240	U9012 EXTRA WHITE	LTR	3
P08700U912040	U9120 BRIGHT RED	LTR	3
P08700U912146	U9121 SCARLET RED	0,5 L	3
P08700U912240	U9122 MAGENTA	LTR	3
P08700U912346	U9123 TRANS RED	0,5 L	3
P08700U912446	U9124 RED OXIDE	0,5 L	3
P08700U912546	U9125 RED TRANSOXIDE	0,5 L	3
P08700U912640	U9126 TRANSLUCENT MAROON	LTR	3
P08700U913040	U9130 HS VIOLET	LTR	3
P08700U913140	U9131 HS PURPLE	LTR	3
P08700U914040	U9140 MEDIUM BLUE	LTR	3
P08700U914140	U9141 BLUE	LTR	3
P08700U915046	U9150 HS YELLOW SHADE GREEN	0,5 L	3
P08700U915146	U9151 HS BLUE SHADE GREEN	0,5 L	3
P08700U916046	U9160 HS MAROON	0,5 L	3
P08700U916146	U9161 COPPER BROWN	0,5 L	3
P08700U917046	U9170 BRIGHT YELLOW	0,5 L	3
P08700U917146	U9171 TRANS RED SHADE YELLOW	0,5 L	3
P08700U917246	U9172 RED SHADE YELLOW	0,5 L	3
P08700U917346	U9173 PALE YELLOW	0,5 L	3
P08700U917446	U9174 YELLOW OXIDE	0,5 L	3
P08700U917546	U9175 YELLOW TRANSOXIDE	0,5 L	3

METALIZADOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08700U903046	U9030 GOLD METALLIC	0,5 L	3
P08700U903146	U9031 ORANGE METALLIC	0,5 L	3
P08700U903240	U9032 RED METALLIC	LTR	3
P08700U904046	U9040 ULTRA FINE METALLIC	0,5 L	3
P08700U904140	U9041 ULTRA FINE METALLIC	LTR	3
P08700U904240	U9042 BRIGHT SMALL METALLIC	LTR	3
P08700U904340	U9043 COARSE METALLIC	LTR	3
P08700U904440	U9044 VERY COARSE METALLIC	LTR	3
P08700U903340	U9033 BLUE METALLIC	LTR	3
P08700U903440	U9034 BRIGHT RED METALLIC	LTR	3
P08700U915440	U9154 BRIGHT GREEN BLUE	LTR	3

BASE COLOR



PERLAS:	18	REDUCTOR:	1
EFFECTOS:	6	ACTIVADOR:	1
ADITIVO:	1		

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

1:10% (U9R1 Standard Reducer)

VIDA ÚTIL MEZCLA

6 semanas.

MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad.

BOQUILLA PISTOLA

1.2 - 1.4 (Gravedad).

MANOS RECOMENDADAS

2 manos simples. / 1 mano de estabilizado.

OREO ENTRE MANOS

Sistema convencional + Venturi de 3 a 5 minutos (20°C - 25°C).

TIPO SECADO

Al aire 5 a 10 minutos (20°C - 25°C).

FONDO

Se recomienda Primer P30A

OBSERVACIÓN

Si humedad relativa es muy alta, se recomienda usar sólo el sistema tradicional de aplicación.

La máxima tecnología en pinturas base agua, sin necesidad de agitación y un solo reductor. Tecnología europea Paint Pusher que otorga coincidencia de color confiable, facilidad de aplicación y rendimiento máximo. Se pueden lograr miles de colores que reflejan las últimas tendencias de diseño de color, incluidas las perlas y los metálicos. Su capacidad de mezcla permite una verdadera aplicación húmedo sobre húmedo, siendo una solución efectiva para mejorar el tiempo del ciclo.

PERLAS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08700U905046	U9050 FINE WHITE PEARL	0,5 L	3
P08700U905146	U9051 SMALL WHITE PEARL	0,5 L	3
P08700U905240	U9052 WHITE PEARL	LTR	3
P08700U905346	U9053 CRYSTAL SILVER PEARL	0,5 L	3
P08700U906046	U9060 GOLD PEARL	0,5 L	3
P08700U906146	U9061 SUNBEAM GOLD PEARL	0,5 L	3
P08700U907046	U9070 COPPER PEARL	0,5 L	3
P08700U908046	U9080 SMALL RED PEARL	0,5 L	3
P08700U908146	U9081 RED PEARL	0,5 L	3
P08700U908246	U9082 BRIGHT RED PEARL	0,5 L	3
P08700U908346	U9083 RADIANT RED PEARL	0,5 L	3
P08700U909046	U9090 PURPLE PEARL	0,5 L	3
P08700U910046	U9100 FINE BLUE PEARL	0,5 L	3
P08700U910140	U9101 BLUE PEARL	LTR	3
P08700U910246	U9102 GALAXY BLUE PEARL	0,5 L	3
P08700U911046	U9110 GREEN PEARL	0,5 L	3
P08700U911146	U9111 BLUE GREEN PEARL	0,5 L	3
P08700U911246	U9112 STELLAR GREEN PEARL	0,5 L	3

EFFECTOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08700U902140	U9021 EFFECT ADDITIVE	LTR	3
P08700U9FX165	U9FX1 GREEN TO MAGENTA FX	0,11 L	1
P08700U9FX265	U9FX2 MAGENTA TO TURQUOISE FX	0,11 L	1
P08700U9FX365	U9FX3 TURQUOISE TO GOLD FX	0,11 L	1
P08700U9FX465	U9FX4 RED TO GOLD FX	0,11 L	1
P08700U9FX565	U9FX5 YELLOW TO RED FX	0,11 L	1

ADITIVO

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08700U902040	U9020 BASE ADDITIVE	LTR	3

REDUCTOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08700U9R140	U9R1 STANDARD REDUCER	LTR	3

ACTIVADOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08700U9A140	U9A1 UNDERHOOD ACTIVADOR	LTR	3
P08700U9H140	U9H1 UNIVERSAL HARDENER	LTR	6

BASE COLOR



ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA
Y23009K604070	PAINT PUSHER 66-040	UND
Y23009K8T0770	DOSING CAPS 8T07	UND

HERRAMIENTAS DE COLOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23009K618070	GLOBAL COLOR BOX AS61800U9K	UND	1
Y23009K618370	COLOR BOX UPDATE AS61835	UND	2
Y23009K000370	COLOR MAP BASECOAT COLORS	UND	1
Y23009K000170	COLOR MAP SOLID COLORS	UND	1

CÓDIGO	PRODUCTO	BOX
Y23000CEF7178	ESPECTROFOTOMETRO	1



- ❖ Es preciso, simple e inteligente.
- ❖ Fácil uso para tiendas, talleres y pintores.
- ❖ Calcula y muestra el ajuste del color con precisión.
- ❖ Desarrollado para funcionar con ICRIS (Sistema de Busca de Colores).
- ❖ Pantalla táctil
- ❖ Permite medir 6 ángulos: -15°, 15°, 25°, 45°, 75° y 110°, entregando resultado con solo 3 ángulos.
- ❖ Incluye Lápiz Táctil Stylus, conectores USB, Correa de seguridad y maletín de transporte, entre otros.



BASE COLOR



LAZZUDUR®

LM-MEDIO SÓLIDO



BASES COLOR: 33

METALIZADO: 13

PERLAS: 15

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

2:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MÁXIMA DILUSIÓN

2:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

VIDA ÚTIL MEZCLA

Ilimitada.

MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad o succión.

BOQUILLA PISTOLA

1.3 - 1.4 (Gravedad) / 1.6 - 1.7 (Succión).

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples o hasta cubrir.

OREO ENTRE MANOS

3 a 5 minutos (20°C - 25°C).

TIPO SECADO

Al aire 3 a 5 minutos.

RENDIMIENTO

15 - 18 metros cuadrados por galón mezcla.

FONDO

Pintura de origen en buen estado (previamente lijado).

Sobre Primer Bicomponente.

OBSERVACIÓN

Necesita barniz para protección y brillo.

DILUYENTE

W01411D060002



www.sherwin-auto.cl

BASES COLOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08400L141840	AMARILLO CLARO LM418	G/4	3
P08400L141940	AMARILLO TRANSPARENTE LM419	G/4	6
P08400L142040	ÓXIDO HIERRO AMARILLO LM420	G/4	3
P08400L142140	AMARILLO CROMO LM421	G/4	3
P08400L241540	NARANJA CLARO LM415	G/4	3
P08400L341040	ROJO MEDIO LM410	G/4	3
P08400L341240	NARANJA LM412	G/4	3
P08400L341340	ROJO TRANSPARENTE LM413	G/4	3
P08400L341440	ÓXIDO HIERRO ROJO LM414	G/4	3
P08400L341740	ROJO RUBÍ LM417	G/4	3
P08400L342340	ROJO VIVO LM423	G/4	3
P08400L342440	ROJO LM424 (EX LM416)	G/4	3
P08400L342840	MARRÓN ORO LM428	G/4	3
P08400L544640	AZUL OCEANO LM446	G/4	3
P08400L342940	ROSA LM429	G/4	3
P08400L443740	VIOLETA ROJIZO LM437	G/4	3
P08400L443940	VIOLETA LM439	G/4	3
P08400L540340	AZUL CLARO LM403	G/4	6
P08400L540440	AZUL MEDIO LM404	G/4	6
P08400L540540	AZUL MEDIO OSCURO LM405	G/4	6
P08400L540640	AZUL OSCURO LM406	G/4	6
P08400L543640	AZUL ROJIZO LM436	G/4	6
P08400L540840	AZUL LM408	G/4	3
P08400L642240	AMARILLO VERDOSO LM422	G/4	3
P08400L643240	VERDE CLARO LM432	G/4	6
P08400L643340	VERDE OSCURO LM433	G/4	3
P08400L840940	ROJO CLARO LM409	G/4	3
P08400L842540	MARRÓN CLARO LM425	G/4	3
P08400L842640	MARRÓN MEDIO LM426	G/4	3
P08400L940135	NEGRO LM401	GLN	4
P08400L940240	BLANCO LM402	G/4	6
P08400L940735	NEGRO CLARO LM407	G/4	4
P08400L943035	BLANCO PURO LM430	GLN	2
P08400L944040	BLANCO MICRONIZADO LM440	G/4	3
P08400L944140	NEGRO AZULADO LM441	G/4	3

BASE COLOR



LAZZUDUR®

LM-MEDIO SÓLIDO



BASES COLOR: 33

METALIZADO: 13

PERLAS: 15

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

2:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MÁXIMA DILUSIÓN

2:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

VIDA ÚTIL MEZCLA

Ilimitada.

MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad o succión.

BOQUILLA PISTOLA

1.3 - 1.4 (Gravedad) / 1.6 - 1.7 (Succión).

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples o hasta cubrir.

OREO ENTRE MANOS

3 a 5 minutos (20°C - 25°C).

TIPO SECADO

Al aire 3 a 5 minutos.

RENDIMIENTO

15 - 18 metros cuadrados por galón mezcla.

FONDO

Pintura de origen en buen estado (previamente lijado).
Sobre Primer Bicomponente.

OBSERVACIÓN

Necesita barniz para protección y brillo.

DILUYENTE

W01411D060002



www.sherwin-auto.cl

METALIZADOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08400L945135	ALUMINIO MEDIOS LM451	GLN	4
P08400L945340	ALUMINIO MEDIO GRUESO LM453	G/4	6
P08400L945440	ALUMINIO BRILLANTE LM454	G/4	6
P08400L945635	ALUMINIO GRUESO BRILLANTE LM456	GLN	4
P08400L945740	ALUMINIO SUPER FINO LM457	G/4	3
P08400L945840	ALUMINIO FINO LM458	G/4	3
P08400L946040	GOLD LM460	G/4	3
P08400L946235	ALUMINIO MEDIO FINO LM462	GLN	2
P08400L947940	GRAFITE LM479	G/4	3
P08400L949135	ALUMINIO EXTRA FINO LM491	GLN	2
P08400L949235	ALUMINIO MEDIO BRILLANTE LM492	GLN	4
P08400L949340	ALUMINIO SUPER GRUESO LM493	G/4	3
P08400L949440	ALUMINIO ORANGE LM494	G/4	3

PERLAS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P08400L946340	PERLA ROJA FINA LM463	G/4	3
P08400L946440	PERLA BLANCA FINA LM464	G/4	3
P08400L946540	PERLA AZUL FINA LM465	G/4	3

BASE COLOR



www.sherwin-auto.cl

SHERTRUCK PLUS



BASES COLOR: 21
METALIZADOS: 2

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

4:1:1

MÁXIMA DILUSIÓN

4:1:2

VIDA ÚTIL MEZCLA

2 a 3 horas.

MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad o succión.

BOQUILLA PISTOLA

1.3 - 1.4 (Gravedad) / 1.6 - 1.7 (Succión).

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples o hasta cubrir.

OREO ENTRE MANOS

3 a 5 minutos (20°C - 25°C).

TIPO SECADO

Al aire 24 horas / En horno 30 minutos (60°C).

RENDIMIENTO

18 - 20 metros cuadrados por galón mezcla.

FONDO

Pintura de origen en buen estado (previamente lijado).
Sobre Primer Bicomponente.

COMPONENTE B NACIONAL U02390N000140 (Universal)
U02390N000940 (Rápido) / U02390N060040 (Carrocero).

COMPONENTE B IMPORTADO U02600N000140
(Universal) / U02600N000940 (Rápido) / U02600N060040
(Carrocero).

BASES COLOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02390T108035	AMARILLO CROMO LIMÓN	GLN	4
U02390T108535	AMARILLO CROMO REY	GLN	4
U02390T109535	OCRE	GLN	4
U02390T199935	AMARILLO FLUORESCENTE	GLN	4
U02390T299935	NARANJA FLUORESCENTE	GLN	4
U02390T312435	NARANJA	GLN	4
U02390T314135	ROJO PANTERA	GLN	4
U02390T314735	ROJO TINTING	GLN	4
U02390T315135	ROJO BRILLANTE HS	GLN	4
U02390T315535	ROJO ÓXIDO	GLN	4
U02390T403535	VIOLETA PERMANENTE	GLN	4
U02390T403935	PÚRPURA	GLN	4
U02390T504635	AZUL RS NEUTRO	GLN	4
U02390T505035	AZUL G.S.	GLN	4
U02390T605535	VERDE PERMANENTE	GLN	4
U02390T902015	BLANCO TT	5GL	1
U02390T902035	BLANCO TT	GLN	4
U02390T902040	BLANCO TT	G/4	6
U02390T902535	NEGRO BRILLANTE	GLN	4
U02390T902540	NEGRO BRILLANTE	G/4	6

METALIZADOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02390T918135	ALUMINIO FINO	GLN	4
U02390T918935	ALUMINIO GRUESO	GLN	4

POLIURETANO



www.sherwin-auto.cl

SHERTRUCK MIX



BASES:	6
RESINAS:	2
OPACANTE:	1
ENDURECEDORES:	3

BASES POLIURETANO

Poliuretano con excelente acabado y brillo. Alta resistencia a la intemperie.

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

6:1:10% (Diluyente Poliuretano-Poliester)

MÁXIMA DILUSIÓN

6:1:20% (Diluyente Poliuretano-Poliester)

MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad o succión.

BOQUILLA PISTOLA

1.3 - 1.4 (Gravedad) / 1.6 - 1.7 (Succión).

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples o hasta cubrir.

OREO ENTRE MANOS

3 a 5 minutos (20°C - 25°C).

TIPO SECADO

Al aire 8 horas / En horno 30 minutos (60°C)

Secado final 24 horas

FONDO

Pintura de origen en buen estado (previamente lijado)
Sobre Primer Bicomponente

COMPONENTE

U02360N000146 - U02360N000446 - U02360N000346

RESINAS POLIURETANO

Resina para convertir a línea poliuretano de alto brillo y terminación.

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

Colores claros máximo 30%

Colores oscuros máximo 70%

CATALIZADOR

U02360N000146 - U02360N000446 - U02360N000346

BASES POLIURETANO

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02360T088915	POLIURETANO BASE BLANCA LIGHT SW889	18	1
U02360T088535	POLIURETANO P/ FROTAS BASE BLANCA SW885	3,6	4
U02360T088515	POLIURETANO P/ FROTAS BASE BLANCA SW885	18	1
U02360T010035	POLIURETANO ALUMINIO FINO SW100	3,6	2
U02360T011035	POLIURETANO ALUMINIO MEDIO SW110	3,6	2
U02360T012035	POLIURETANO ALUMINIO GRUESO SW120	3,6	2

RESINAS POLIURETANO

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02360T089515	RESINA PARA POLIURETANO P/ FROTAS SW895	18	1
U02360T089915	RESINA PARA POLIURETANO SW899	18	1

OPACANTE POLIURETANO

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02360T001035	FOSQUEANTE PARA POLIURETANO SW010	3,6	2

ENDURECEDORES POLIURETANO

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02360N000146	END.SHERTRUCKMIX PU UNIVERSAL	0,6	6
U02360N000446	END. LENTO P/ SHERTRUCK PU UNIVERSAL	0,6	6
U02360N000346	END. SHERTRUCKMIX PU UNIVERSAL RÁPIDO	0,6	6

EPÓXICO



www.sherwin-auto.cl

SHERTRUCK MIX



BASES:	2
RESINAS:	2
ENDURECEDORES:	1

Protector de superficie metálica, muy buena adherencia a distintos sustratos metálicos y no metálicos.

MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad o succión

BOQUILLA PISTOLA

1.3 - 1.4 (Gravedad) / 1.6 - 1.7 (Succión)

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples ó hasta cubrir.

OREO ENTRE MANOS

3 a 5 minutos (20°C - 25°C)

FONDO

Pintura de origen en buen estado (previamente lijado).
Sobre Primer Bicomponente.

BASES EPÓXICO

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

3:1:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster)

TIPO SECADO

Al aire 4 a 6 horas / En horno 30 minutos (60°C) / 24 horas para manipulación

BASES EPÓXICO INDUSTRIAL

RELACION MEZCLA ORIGINAL

3:1:5% (Diluyente Poliuretano-Poliéster o Epoxico)

MÁXIMA DILUSIÓN

3:1:20% (Diluyente Poliuretano-Poliéster o Epoxico)

TIPO SECADO

Al aire 40 a 60 minutos / En horno 30 minutos (60°C) / 8 horas para manipulación

RESINAS

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

Colores claros máximo 30%
Colores oscuros máximo 70%

BASES EPÓXICO

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02360T086935	EPOXICO BASE INDUSTRIAL BLANCA SW869	3,6	4
U02360T087035	EPOXICO BASE BLANCA SW870	3,6	4

RESINAS EPÓXICO

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02360T089735	RESINA PARA EPOXICO SW897	3,6	4
U02360T087535	RESINA PARA EPOXICO INDUSTRIALSW875	3,6	4

ENDURECEDORES EPÓXICO

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02360N000740	SHERTRUCKMIX END. P/ SHERTRUCK ESM EPÓXI	0,9	6

SINTÉTICO



www.sherwin-auto.cl

SHERTRUCK MIX



BASES:	2
RESINAS:	5
SECANTE:	1

MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad o succión

BOQUILLA PISTOLA

1.3 - 1.4 (Gravedad) / 1.6 - 1.7 (Succión)

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples ó hasta cubrir.

OREO ENTRE MANOS

3 a 5 minutos (20°C - 25°C)

TIPO SECADO

Al aire 24 horas / En horno 30 minutos (60°C)

BASES SINTÉTICO

Pintura autobrillo con rápido secado.

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL:

1:15% (Diluyente Sintético o Poliuretano-Poliéster)
Necesita 3% de U02360N083040 - Secante sintético

MÁXIMA DILUSIÓN:

1:20% (Diluyente Sintético o Poliuretano-Poliéster)
Necesita 3% de U02360N083040 - Secante sintético

RESINAS SINTÉTICO

Pintura autobrillo con rápido secado.

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL:

1:15% (Diluyente Sintético o Poliuretano-Poliéster)
Necesita 3% de U02360N083040 - Secante sintético

MÁXIMA DILUSIÓN:

1:20% (Diluyente Sintético o Poliuretano-Poliéster)
Necesita 3% de U02360N083040 - Secante sintético

RESINAS PARA PRIMER

Resina para convertir base de línea en primer de terminación.

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL:

Máximo 20%

BASES SINTÉTICO

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02360T082035	SINTETICO BASE BLANCA SW820	3,6	4
U02360T081915	SINTETICO INDUSTRIAL BASE BLANCA SW819	18	1

RESINAS SINTÉTICO

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02360T089235	RESINA PARA SINTETICO SW892	3,6	4
U02360T089335	RESINA PARA SINTETICO INDUSTRIAL SW893	3,6	2

SECANTE SINTÉTICO

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02360N083040	SECANTE SINTETICO SW830	0,9	6

RESINAS PARA PRIMER

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02360T088135	RESINA PARA CONVERTIR POLIURETANO EN PRIMER TERMINACIÓN SW881	3,6	2
U02360T088235	RESINA PARA CONVERTIR SINTÉTICO EN PRIMER TERMINACIÓN SW882	3,6	2
U02360T089335	RESINA PARA SINTÉTICO INDUSTRIAL SW893	3,6	2

CONCENTRADOS



www.sherwin-auto.cl

SHERTRUCK MIX



CONCENTRADOS: 18

CONCENTRADOS USO GENERAL

Concentrado de uso general para elaboración de colores en línea Shertruck Mix (Poliuretano, Epóxico o Sintético).

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

Pigmentos desconcentrados claros máximo 5%
Pigmentos concentrados oscuros máximo 30%

CATALIZADOR

Definir según línea escogida

CONCENTRADOS USO GENERAL

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02360T080335	AMARILLO SW803	3,6	2
U02360T086535	AMARILLO BAJA CONCENTRACIÓN SW865	3,6	2
U02360T081140	AMARILLO LIMÃO SW811	0,9	3
U02360T080535	AMARILLO OXIDO SW805	3,6	2
U02360T080435	AMARILLO MEDIO SW804	3,6	2
U02360T080735	AZUL SW807	3,6	2
U02360T086735	AZUL BAJA CONCENTRACIÓN SW867	3,6	2
U02360T080835	AZUL OSCURO SW808	3,6	2
U02360T081735	NARANJA SW817	3,6	2
U02360T080135	NEGRO SW801	3,6	2
U02360T086135	NEGRO BAJA CONCENTRACIÓN SW861	3,6	2
U02360T081535	VERDE SW815	3,6	2
U02360T086235	VERDE BAJA CONCENTRACIÓN SW862	3,6	2
U02360T082835	ROJO SW828	3,6	2
U02360T086335	ROJO BAJA CONCENTRACIÓN SW863	3,6	2
U02360T082335	ROJO OXIDO SW823	3,6	2
U02360T082535	VIOLETA SW825	3,6	2
U02360T082635	VIOLETA AZULADO SW826	3,6	2

BASE COLOR



www.sherwin-auto.cl

LAZZULAC

LAZZUMIX

RESINAS CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
N01470T112035	LACA NITRO PRETO LL112	GLN	4
N01470T130035	LACA NITRO BRANCO LL130	GLN	3
N01470T133035	LACA NITRO AMARELO CLARO LL133	GLN	4
N01470T135035	LACA NITRO AMARELO OXIDO	GLN	4
N01470T164040	LACA NITRO AMARELO MEDIO LL164	G/4	3
N01470T136040	LACA NITRO AZUL LL136	G/4	3
N01470T138040	LACA NITRO AZUL ESCURO LL138	G/4	3
N01470T115040	LACA NITRO VERDE LL115	G/4	3
N01470T126040	LACA NITRO VIOLETA AZULADO LL126	G/4	3
N01470T145040	LACA NITRO VIOLETA LL145	G/4	3
N01470T117035	LACA NITRO LARANJA LL117	GLN	4
N01470T128040	LACA NITRO VERMELHO MEDIO LL128	G/4	3
N01470T143040	LACA NITRO VERMELHO OXIDO LL143	G/4	3
N01470T120040	LACA NITRO VERMELHO RUBI LL120	G/4	3
N01470T124040	LACA NITRO VERMELHO VIVO LL124	G/4	3

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

1:1,5 (Diluyente Piroxilina)

MÁXIMA DILUSIÓN

1:2 (Diluyente Piroxilina)

VIDA ÚTIL MEZCLA

Ilimitado

MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad o succión.

BOQUILLA PISTOLA

1.3 - 1.4 (Gravedad) / 1.6 - 1.7 (Succión).

MANOS RECOMENDADAS

3 a 4 manos simples húmedas.

OREO ENTRE MANOS

3 a 5 minutos (20°C - 25°C).

TIPO SECADO

Al aire 30 minutos (20°C).

¡NUEVA LÍNEA PIROXILINA!



Recomendado para pintura general, parcial y retoques.

Acabado de alto brillo y fácil pulimiento.

Secado rápido.

Excelente retención de color.

BASE COLOR



SINTÉTICO[®] AUTOMOTRIZ

Secado Rápido



BASES COLOR:	12
ANTICORROSIVOS:	3
METALIZADOS:	1

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

1:10% (Diluyente Sintético / Poliuretano-Poliéster).

MÁXIMA DILUSIÓN

1:15% (Diluyente Sintético / Poliuretano-Poliéster).

VIDA ÚTIL MEZCLA

Ilimitada.

MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad o succión /Rodillo.

BOQUILLA PISTOLA

1.3 - 1.4 (Gravedad).

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples o hasta cubrir.

OREO ENTRE MANOS

3 a 5 minutos (20°C - 25°C).

TIPO SECADO

Al aire 3 a 5 minutos.

RENDIMIENTO

20-22 metros cuadrados por galón mezcla.

FONDO

Pintura de origen en buen estado (previamente lijado).
Sobre anticorrosivo.

DILUYENTE

A01200D052301



www.sherwin-auto.cl

BASES COLOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
A01200T000135	INCOLORO SECADO RÁPIDO	GLN	4
A01200T108135	AMARILLO SECADO RÁPIDO	GLN	4
A01200T302235	NARANJO SECADO RÁPIDO	GLN	4
A01200T315135	ROJO SECADO RÁPIDO	GLN	4
A01200T413735	PURPURA SECADO RÁPIDO	GLN	4
A01200T515035	AZUL SECADO RÁPIDO	GLN	4
A01200T515235	AZUL PERMANENTE SECADO RÁPIDO	GLN	4
A01200T615535	VERDE SECADO RÁPIDO	GLN	4
A01200T615735	VERDE PERMANENTE SECADO RÁPIDO	GLN	4
A01200T902735	NEGRO SECADO RÁPIDO	GLN	4
A01200T902935	BLANCO SECADO RÁPIDO	GLN	4
A01200T903035	NEGRO INTENSO SECADO RÁPIDO	GLN	4

ANTICORROSIVOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
A04200P030035	ANTICORROSIVO ROJO MAESTRANZA	GLN	4
A04200P090035	ANTICORROSIVO GRIS	GLN	4
A04200P160035	ANTICORROSIVO OCRE	GLN	4

METALIZADOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
A01200T917535	ALUMINIO OPALESCENTE	GLN	4

LÍNEA FAST



www.sherwin-auto.cl



RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

5:1:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO

Al aire 1,5 horas.

COMPONENTE B

U02700NUH8007

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

TRADICIONAL: 4:1:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

LÍNEA RÁPIDA: 2:1:1 (SR15 Speed Reducer Spectrapr).

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO

LÍNEA RÁPIDA: Al aire 15 minutos.

TRADICIONAL: Al aire 90 minutos.

COMPONENTE B

U02700NOH3807

BARNICES

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700THP1540	HPC15 HIGH PERFORMANCE	G/4	6

PRIMER

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700P003040	PRIMER P30A GRIS - LINEA FAST	G/4	6
U02700P030B40	PRIMER P30B NEGRO - LINEA FAST	G/4	6
U02700P030R40	PRIMER P30R ROJO - LINEA FAST	G/4	6
U02700P030W40	PRIMER P30W BLANCO - LINEA FAST	G/4	6
U02700DSR1506	SPEED REDUCER SPRECTRAPR	0,45 L	6

AEROSOLES



BASES COLOR:	12
ESPECIALES:	1
METALIZADOS:	5
HERRAMIENTAS DE COLOR:	2

Pintura en spray de rápida aplicación para superficies pequeñas.

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

Listo para uso.

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples o hasta cubrir.

OREO ENTRE MANOS

3 a 5 minutos (20°C - 25°C).

TIPO SECADO

Al aire 3 a 5 minutos.



www.sherwin-auto.cl

BASES COLOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000C090370	SPRAY PRETO RAPIDO	SPRAY	12
Y23000C090670	SPRAY BRANCO ACABAMENTO	SPRAY	12
Y23000C091070	SPRAY PRETO FOSCO	SPRAY	12
Y23000C091270	SPRAY BEIGE MEDITERRANIO	SPRAY	12
Y23000C104370	SPRAY AZUL CAICARA	SPRAY	12
Y23000C105370	SPRAY VERDE MISTICO	SPRAY	12
Y23000C105670	SPRAY AMARILLO IMPERIAL	SPRAY	12
Y23000C111870	SPRAY ROJO ROYAL	SPRAY	12
Y23000C503170	SPRAY ROJO	SPRAY	12
Y23000C514970	SPRAY AZUL ZAPHIRO	SPRAY	12
Y23000C620670	SPRAY VERDE JOHN DEERE	SPRAY	12
Y23000C875470	SPRAY NARANJA	SPRAY	12

ESPECIALES

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000C595070	SPRAY NEGRO ALTA TEMPERATURA	SPRAY	12
Y23000C001870	SPRAY PRIMER UNIVERSAL	SPRAY	12
Y23000C004570	SPRAY WASH PRIMER	SPRAY	12
Y23000C008170	SPRAY ADHERENTE P/PLAST.	SPRAY	12
Y23000C750270	SPRAY BARNIZ RAPIDO	SPRAY	12
Y23000C083470	SPRAY PUENTE ADHERENTE	SPRAY	12

METALIZADOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000C069270	SPRAY EFECTO CROMADO	SPRAY	6
Y23000C090870	SPRAY ALUMINIO PARA RUEDAS	SPRAY	12
Y23000C092970	SPRAY GRAFITE MET. PRO	SPRAY	12
Y23000C611970	SPRAY COBRE METALIZADO	SPRAY	12
Y23000C612170	SPRAY ORO METALIZADO	SPRAY	12

HERRAMIENTAS DE COLOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000C543070	MÁQUINA ENVASE SPRAY COLOR MIXING	UND	1
Y23000C500070	EMBALAGE SPRAY	UND	12

BARNICES



www.sherwin-auto.cl



RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

4:1:15% (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS

1 a 2 manos simples húmedas.

TIPO SECADO

Al aire 1,5 horas / En horno 20 minutos (60°C).

COMPONENTE B

U02700NUH8007

U02700NUH8040

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

2:1:10% (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS

1 a 2 manos simples húmedas.

TIPO SECADO

Al aire 24 horas / En horno 30 minutos (60°C).

COMPONENTE B

U02700NUH2006 - U02700NUH2040 (Rápido).

U02700NUH4006 - U02700NUH4040 (Standard).

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

2:1:10% (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS

1 a 2 manos simples húmedas.

TIPO SECADO

Al aire 24 horas / En horno 30 minutos (60°C).

COMPONENTE B

U02700N006606 - U02700N006640 (Rápido).

U02700N006506 - U02700N006540 (Lento).

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700TCC2035	CC200	GLN	4
U02700TCC2040	CC200	G/4	6

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700T090040	CC900	G/4	6
U02700T090005	CC900	LATA	4

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700T893735	ALTO SÓLIDO 8937	GLN	2
U02700T893705	ALTO SÓLIDO 8937	LATA	4
U02700T893740	ALTO SÓLIDO 8937	G/4	12
U02700T893765	KIT BARNIZ ALTO SÓLIDO 08937 + 065	KIT	6
U02700T893766	KIT BARNIZ ALTO SÓLIDO 08937 + 066	KIT	6



RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

3:1

MANOS RECOMENDADAS

1 a 2 manos simples húmedas.

TIPO SECADO

Al aire 24 horas / En horno 30 minutos (60°C).

COMPONENT B

U02700NUH2006 (Rápido) / U02700NUH4006 (Standard).

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

5:1

MANOS RECOMENDADAS

1 a 2 manos simples húmedas.

TIPO SECADO

Al aire 24 horas.

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

2:1:10% (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS

1 a 2 manos simples húmedas.

TIPO SECADO

Al aire 24 horas / En horno 45 minutos (60°C).

COMPONENTE B

U02411N090006

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700T091040	CC910	0,67 L	12

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700TVF0140	BARNIZ PU FOSCO + END. KIT	G/4	4

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02411T000040	INCOLORO 2K	G/4	6

BARNICES



www.sherwin-auto.cl



RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

7:1

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO

Al aire 24 horas / En horno 30 minutos (60°C).

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

5:1

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO

Al aire 24 horas / En horno 30 minutos (60°C).

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

4:1:1 (Diluyente Poliuretano-Poliéster).

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples húmedas.

TIPO SECADO

Al aire 24 horas / En horno 30 minutos (60°C).

COMPONENTE B

U02390N000140 (Universal) / U02390N000940 (Rápido)

U02390N060040 (Carrocero).

Importados: U02600N000140 (Universal)

U02600N000940 (Rápido) / U02600N060040 (Carrocero).

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700TK71040	POLIURETANO 7100 KIT 0.9 LT	0,78 L	12

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700TK85040	KIT 2K ALTO BRILLO	0,90 L	12

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02390T000035	CLEAR BICAPA	GLN	4
U02390T000040	CLEAR BICAPA	G/4	6
U02390T000015	CLEAR BICAPA	Lata	1

BARNICES



RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

5:1

MANOS RECOMENDADAS

3 a 4 manos simples húmedas.

TIPO SECADO

Al aire 24 horas / En horno 30 minutos (60°C).

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

2:1:10% (Diluyente Poliuretano-Poliéster)

MANOS RECOMENDADAS

1 a 2 manos simples húmedas.

TIPO SECADO

4 horas a 20°C

En horno 30 minutos (60°C)

COMPONENTE B

U02300N000140 (0,90 L)

U02300N000106 (0,45 L)

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

Listo para uso.

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples o hasta cubrir.

TIPO SECADO

Al aire 3 a 5 minutos.

CÓDIGO

PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

BOX

U02700PK45040

RÁPIDO 2K OPEX KIT

G/4

12

U02700TK61040

KIT BARNIZ 6100

0,90 L

9

CÓDIGO

PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

BOX

U02300T000035

POLIURETANO C21

GLN

4

U02300T000040

POLIURETANO C21

G/4

6

CÓDIGO

PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

BOX

Y23000C750270

SPRAY VERNIZ RÁPIDO

SPRAY

12

DILUYENTES



www.sherwin-auto.cl



POLIURETANO - POLIÉSTER

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
W01000D050001	P/P RÁPIDO	LTR	1
W01000D050035	P/P RÁPIDO	GLN	4
W01000D050015	P/P RÁPIDO	5GL	1
W01000D063201	P/P EXTRA	LTR	1
W01411D060035	P/P	GLN	4
W01000D063215	P/P EXTRA	5GL	1
W01000D063217	P/P EXTRA	TAM	1
W01000D070035	P/P LENTO	GLN	4
W01411D060002	P/P BOTELLA	LTR	25
W01411D060095	P/P CAJA 25 UNIDADES	LTR	1
W01411D060015	P/P LATA	5GL	1
W01411D060017	P/P	TAM	1
U02411D059340	ESFUMADO 2K	G/4	6
W01390D000240	SHER SOLV	G/4	6

DILUYENTES



www.sherwin-auto.cl



PIROXILINA			
CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
N01100D090801	PIROXILINA STANDARD	LTR	1
N01100D090815	PIROXILINA STANDARD	5GL	1
N01100D090817	PIROXILINA STANDARD	TAM	1
N01100D090901	PIROXILINA EXTRA	LTR	1
N01100D090915	PIROXILINA EXTRA	5GL	1
N01100D090001	PIROXILINA INVIERNO	LTR	1
N01100D090015	PIROXILINA INVIERNO	5GL	1
N01100D090017	PIROXILINA INVIERNO	TAM	1
N01100D091001	PIROXILINA VERANO	LTR	1
N01100D091015	PIROXILINA VERANO	5GL	1
N01100D091017	PIROXILINA VERANO	TAM	1

POLIURETANO - POLIÉSTER			
CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
W01000D010002	USO GENERAL BOTELLA	LTR	25
W01000D010035	USO GENERAL	GLN	4
W01000D010015	USO GENERAL	5GL	1
W01000D010017	USO GENERAL	TAM	1

SINTÉTICOS			
CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
A01200D052301	SINTÉTICO RÁPIDO	LTR	1
A01200D052315	SINTÉTICO RÁPIDO	5GL	1
A01200D052317	SINTÉTICO RÁPIDO	TAM	1

DILUYENTES



www.sherwin-auto.cl



LAVADO			
CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
W01000D049901	LAVADO UNIVERSAL	LTR	1
W01000D049915	LAVADO UNIVERSAL	5GL	1



ADITIVOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700C029901	ADITIVO FLEXIBILIZANTE	0,9 L	6
U02700C803040	ADITIVO TEXTURIZADOR	0,9 L	6
U02700C006806	ACELERADOR DE SECADO	0,45 L	6
U02700C878006	ADITIVO ANTICRATER	0,45 L	6
U02700N802740	MATEANTE UNIVERSAL	0,9 L	6

PULIDORES

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Q1000Z980240	PASTA PULIR IMPORTADA	G/4	6
Q1000Z980245	PASTA PULIR IMPORTADA	G/8	12
Q10700Z010640	PASTA PULIR #106 BASE AGUA N°2	1 K	6
Q10700Z010670	PASTA PULIR #106 BASE AGUA N°2 - TUBO	150 GR	6

HERRAMIENTAS DE COLOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000C100070	TAPA 896 FAS 1 LITRO	UND	1
Y23000C350070	TAPA 896 FAS 3,5 LITROS	UND	1

OTROS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
W01700D040040	DESENGRASANTE AUTOMOTRIZ	0,9 L	20
Y23000C003870	REPARA PIEZAS PLASTICAS LAZZURIL	UND	6
Y23000C362170	SOLDA PLASTICA INSTANTANEA	KIT	5
U02700C050040	BUMPER COAT BC500	G/4	6



ADITIVOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02390N001535	OPACANTE CONCENTRADO PU	GLN	4

OTROS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700P008140	ADHERENTE PARA PLÁSTICO	0,9 L	6
U02700P896140	SELLADOR AISLANTE	0,8 L	6
U02700N879056	ENDURECEDOR SELLADOR AISLANTE	0,1 L	6



ADITIVOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
N01100N001535	OPACANTE CONCENTRADO	GLN	4

PULIDORES

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Q10700Z010140	PASTA PULIR 101 GRUESA	0,9 L	6
Q10700Z010240	PASTA PULIR 102 ULTRA FINA	0,9 L	6

SPRAY COLOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000C008170	SPRAY ADHERENTE P/PLÁSTICO	SPRAY	12
Y23000C083470	SPRAY PUENTE ADHERENTE	SPRAY	12

OTROS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
K01700P007040	ANTIGRAVILLA NEGRA	0,9 L	6
K01700P007540	ANTIGRAVILLA BLANCA	0,9 L	6
K01700P834040	PUENTE ADHERENTE	0,9 L	6
Y20905R050101	METALPREP	0,9 L	6
W01000D059540	CLEANSOL- (EX BACOSOL)	G/4	6



ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000E030670	PACK 2 APLICADORES DE ESPUMA EV030	KIT	12
Y23000E032670	PACK 3 PAÑOS DE MICROFIBRA 220 GSM EV032	KIT	12
Y23000E036670	TOALLA DE MICROFIBRA PARA VIDRIOS 260GSM EV036	UND	12
Y23000E040670	GUANTE DE MICROFIBRA 2 EN 1 EV040	UND	6
Y23000E035670	TOALLA MICROFIBRA 2 LADOS 600GSM EV035	UND	6
Y23000E037670	TOALLA DE SECADO 350GSM EV037	UND	6
Y23000E039670	GUANTE DE MICROFIBRA TENTACULOS 105GSM EV039	UND	6

CUEROS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000E016670	ACONDICIONADOR HIDRATANTE DE CUERO AUTOMOTRIZ - NATURAL LEATHER EV016	500 ML	9
Y23000E017670	LIMPIADOR DE CUERO AUTOMOTRIZ - LEATHER CLEANER EV017	500 ML	9

CUIDADO PINTURA

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000E005670	CERA CON REPELENCIA AL AGUA - CERAMIC PASTE WAX EV005	200 GR	12
Y23000E007670	CERA DE CARNAÚBA LIQUIDA AUTOMOTRIZ - NANO LIQUID EV007	500 ML	9
Y23000E008670	CERA DE CARNAÚBA AUTOMOTRIZ - PASTE WAX EV008	200 GR	12
Y23000E009670	CERA LÍQUIDA AUTOMOTRIZ CON REPELENCIA AL AGUA - CERAMIC LIQUID WAX EV009	500 ML	9
Y23000E010670	CERA DE CARNAÚBA AUTOMOTRIZ - NANO CREAM EV010	500 ML	9
Y23000E023670	PROMOTOR DE BRILLO Y ACABADO AUTOMOTRIZ - SUPER BRILHO EV023	500 ML	9
Y23000E024670	SELLADOR HIBRIDO REPELENTE AL AGUA - GUARDIAN EV024	500 ML	9

LIMPIEZA

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000E020670	SHAMPOO EN SECO AUTOMOTRIZ - MINT EV020	500 ML	9
Y23000E021670	SHAMPOO AUTOMOTRIZ - CITRUS EV021	500 ML	9
Y23000E025670	REVELADOR DE HOLOGRAMAS EV025	500 ML	9
Y23000E029670	SHAMPOO DESENGRASANTE AUTOMOTRIZ - LEMON EV029	500 ML	9
Y23000E022670	LIMPIADOR UNIVERSAL - STRONDER APC EV022	500 ML	9



NEUMÁTICOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000E015670	RENOVADOR DE NEUMÁTICOS - EVOBLACK EV015	500 ML	9

PLÁSTICOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000E011670	RENOVADOR DE PLÁSTICOS EXTERNOS AUTOMOTRIZ - EVOPLASTIC EV011	400 GR	12
Y23000E012670	RENOVADOR DE PLÁSTICOS EXTERNOS NEGROS AUTOMOTRIZ - EVOPLASTIC BLACK EV012	400 GR	12
Y23000E013670	RENOVADOR DE PLÁSTICOS INTERNOS AUTOMOTRIZ - NATURAL PLASTIC EV013	500 ML	9
Y23000E014670	RENOVADOR DE PLÁSTICOS INTERNOS Y EXTERNOS AUTOMOTRIZ - DUOPLASTIC EV014	500 ML	9

VIDRIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000E019670	RESTAURADOR DE VIDRIOS AUTOMOTRIZ - GLAZZO EV019	500 ML	9

SELLANTES CERÁMICOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000E044670	SELLANTE CERÁMICO - KEEPER EV044	500 ML	9
Y23000E045670	CERAMIC COATING PARA PINTURA - KYREN EV045	50 ML	6
Y23000E046670	CERAMIC COATING PARA CUERO - ORANZ EV046	50 ML	6
Y23000E047670	CERAMIC COATING PARA PLASTICO - SKUDER EV047	50 ML	6
Y23000E048670	CERAMIC COATING PARA FAROS - AUTER EV048	50 ML	6

PINCELES

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000E041670	KIT PINCELES USO DETALLE EXTERIOR EV041	5 UND	6
Y23000E042670	KIT PINCELES USO DETALLE INTERIOR EV042	5 UND	6

MOTOR

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
Y23000E018670	RENOVADOR DE MOTOR	500 ML	9



PULIDO				
CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX	
Y23000E001670	PULIDOR DE CORTE Y REFINADO - KUTTER EV001	250 ML	9	
Y23000E002670	ONE-STEP PULIDOR - KRONNER EV002	250 ML	9	
Y23000E003670	PULIDOR DE BRILLO - LUNNER EV003	250 ML	9	
Y23000E100670	PULIDOR DE CORTE EV100	500 ML	9	
Y23000E200670	PULIDOR DE REFINADO EV200	500 ML	9	
Y23000E300670	PULIDOR DE ACABADO EV300	500 ML	9	



www.sherwin-auto.cz