

BARNIZ ALTO SÓLIDO 8937



RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

2:1:10%
(Diluyente Poliuretano-Poliéster)

MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad o succión.

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples ó hasta cubrir

TIPO SECADO

Al aire 3 a 5 minutos

RENDIMIENTO*

18-20 metros cuadrados
por galón mezcla.

VIDA ÚTIL MEZCLA

Ilimitada

BOQUILLA PISTOLA

1.3 - 1.4 (Gravedad)
1.6 - 1.7 (Succión)

OREO ENTRE MANOS

3 a 5 minutos (20°C - 25°C)

MÁXIMA DILUCIÓN

2:1:15%
(Diluyente Poliuretano-Poliéster)

FONDO

Pintura de origen en buen estado
(previamente lijado).
Sobre Primer Bicomponente.

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700T893766	KIT BARNIZ ALTO SÓLIDO 8937+066 (RÁPIDO)	KIT	6
U02700T893765	KIT BARNIZ ALTO SÓLIDO 8937+065	KIT	6
U02700T893740	BARNIZ ALTO SÓLIDO 8937	G/4	12
U02700T893735	BARNIZ ALTO SÓLIDO 8937	GLN	2
U02700T893705	BARNIZ ALTO SÓLIDO 8937	LATA	4
U02700N006506	ENDURECEDOR 065	0,45 L	6
U02700N006540	ENDURECEDOR 065	0,834 L	6
U02700N006606	ENDURECEDOR 066 RÁPIDO	0,45 L	6
U02700N006640	ENDURECEDOR 066 RÁPIDO	0,834 L	6

Más información, ficha técnica y hoja de seguridad en
www.sherwin-auto.cl/Producto/Detalle/489