

KIT MASILLA PLÁSTICO M500



www.sherwin-auto.cl



USO RECOMENDADO

Piezas de plástico y parachoques flexibles.

RELACIÓN DE MEZCLA

1% a 3% de catalizador de masilla C36 (Peróxido).

VIDA ÚTIL MEZCLA

2 a 3 minutos

MÉTODO APLICACIÓN

Laina de acero, goma o plástico.

MANOS RECOMENDADAS

Aplicar en capas delgadas, respetando secado entre mano y mano.

TIPO SECADO

Al aire 20 a 30 minutos

Su adhesión, dureza y flexibilidad son superiores a las masillas convencionales, lo que hace que este producto sea muy adecuado para este tipo de reparación.

La masilla plástica es fácil de aplicar, con secado rápido, alta flexibilidad y excelente capacidad de lijado con excelente adhesión en la mayoría de los plásticos.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P02500M050092	KIT PLÁSTICO M500	422,5 g	8
COMPONENTE A		COMPONENTE B	
400g		22,5g	

Más información, ficha técnica y hoja de seguridad en
www.sherwin-auto.cl/Producto/Detalle/989