

Descripción de Producto:


Acelera el Proceso de Secado Sistema 2 Componentes LAZZUDUR, tanto Primers como Barniz y Esmalte PU.

Composición:

Aditivos Especiales.

Usos Recomendados:

Utilizar el Acelerador en una proporción del 5% en 1 litro de producto ya catalizado (Esmaltes Poliuretano, Barniz Bicomponente, Primers).

Catalisis y/o Dilución:


Agregar a la mezcla: **5%** del aditivo a la mezcla total por volumen diluido/catalizado.

Aplicación:

Homogeneizar bien antes de aplicar.

Secado:

Mitad del tiempo especificado para cada producto en el cual se utiliza.

Preparación de Superficie:

Limpiar adecuadamente la superficie a ser pintada, removiendo partes sueltas, oxido, aceites y residuos impregnados, con solución desengrasante. Leer las instrucciones al reverso del embalaje, antes de utilizar el producto.

Uso do EPP:

Leer las instrucciones al respaldo del empaque, antes de utilizar el producto.
Utilizar guantes de látex y gafas para manipular el producto.
Utilizar y manipular el producto solamente en lugares con circulación de aire y ventilados. Leer las instrucciones al reverso del embalaje antes de utilizar el producto.

Emergencias:

- * Emergencia Química
- * Intoxicación o Ingesta accidental

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 247 36 00.
CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile –
fono: 56 22 635 38 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.
