

## Cera Líquida Automotriz con Repelencia al agua Ceramic Liquid Wax

www.sherwin-auto.cl / Consultas al mail: asistencia-tecnica@sherwin.cl

## **Descripción de Producto:**

Producto indicado para la protección y mantenimiento de la superficie vehicular, y puede ser utilizado en cualquier color, con o sin protección (acristalamiento)

## Uso Recomendado.

Adecuado para su uso en superficies con o sin cristalizado.

Rendimiento Hasta 20 vehículos pequeños.

Dilución Listo para uso.

Uso Agite bien el producto antes de usarlo.

CON EL COCHE LIMPIO, Rocíe una pequeña cantidad del producto sobre la pieza, a 20cm de distancia de la superficie, en un área no superior a 60 x 60cm. Sin dejar que se seque, extienda el producto con una toalla de microfibra limpia y

seca.

Termine con una nueva toalla de microfibra limpia y seca, hasta conseguir el brillo

deseado. Continúe el proceso hasta que el vehículo esté completo.

Observaciones En caso de repintado, aplicar después de 2 meses.

Durabilidad Media Hasta 4 meses.

Origen Brasil.

## **Emergencias:**

\* Emergencia Química CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 247 36 00.

\* Intoxicación o Ingesta CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile Accidental Fono: 56 22 635 38 00.

Recomendaciones basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí.

Revisión: 00 Ficha Técnica Revisión: 00 Data: 20/10/2023