

Descripción de Producto:

Es un producto recomendado para el baño automotriz con acción desengrasante y lograr una limpieza profunda.

Uso Recomendado

Producto utilizado para el lavado de vehículos, especialmente cuando **contiene residuos de ceras, aceites o selladores**. Ideal para ser utilizado antes del repintado automotriz, para evitar posibles contaminantes que dificulten el proceso de repintado.

Rendimiento Hasta 20 vehículos (para lavado de mantenimiento).

Diferencia *SUPER ALCALINO* (10,5), desengrasante muy concentrado.

Observaciones El pre lavado se puede hacer aplicando un baño de espuma, con la ayuda de un equipo llamado cañón de espuma (SNOW FOAM).
Dilución 100 ml / 1 Litro agua.

Dilución **Lavado de mantenimiento:** producto 40 ml x 6 Litros agua.
Acción desengrasante y eliminación de ceras y selladores: 100 ml del producto x 6 Litros de agua.

Importante realizado el En caso de volver a pintar, se puede utilizar después de 15 días de repintado.

Origen Brasil

Emergencias:

* Emergencia Química CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 247 36 00.

* Intoxicación o Ingesta Accidental CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile
Fono: 56 22 635 38 00.

Recomendaciones basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí.
