

Descripción de Producto:

Pastas con grado de abrasividad controlada para obtener una rápida eliminación de imperfecciones y permitiendo la obtención de un elevado brillo.

Composición:

Aditivos Especiales.

Usos Recomendados:

Utilizada para pulido de pinturas antiguas y/o quemadas, en retoques o pintura completa.

Catalisis y/o Dilución:



Producto listo para usar.

Aplicación:



Aplicar manualmente con huaípe de buena calidad, franela o algodón, con movimientos circulares uniformes, con presión moderada.

Aplicar con pulidora a baja velocidad usando bonete de lana.


No hacer el pulido en superficies calientes o directamente al sol.

Secado:



Se recomienda pulir la superficie por lo menos 24 hrs. después de pintado.

Preparación de Superficie:



La superficie debe estar libre de suciedades, aceites y grasas.

Lavar con un shampoo calidad automotriz.

Uso do EPP:



Leer atentamente las instrucciones al respaldo del empaque, antes de utilizar el producto.

Utilizar guantes de látex y gafas para manipular el producto.

Utilizar y manipular el producto utilizando máscara con filtro de carbón, usar solamente en lugares con circulación de aire y ventilados. Leer las instrucciones al reverso del embalaje antes de utilizar el producto.

Emergencias:

* Emergencia Química

* Intoxicación o Ingesta accidental

Leer las instrucciones al respaldo del empaque, antes de utilizar el producto.

Utilizar guantes de látex y gafas para manipular el producto.

Utilizar y manipular el producto solamente en lugares con circulación de aire y ventilados.

Leer las instrucciones al reverso del embalaje antes de utilizar el producto.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.