

## Descripción de Producto:

Indicado para texturizar piezas plásticas. Spray Color Negro Texturizado es de fácil aplicación y secado, no necesita aplicar previamente un adherente para plásticos.

El producto entrega excelente adherencia, dureza y flexibilidad, tornando este producto bastante adecuado para este tipo de aplicación.

## Composición:

Resina acrílica, pigmento, aditivos y solventes especiales.

## Uso Recomendado:

Texturizar piezas plásticas y metálicas.

## Catálisis y/o Dilución:



Listo para usar.

## Aplicación:



Aplicar 2 a 3 pasadas con intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.

Primeras 2 pasadas normales (10 cm de distancia).

En la 3ª pasada mantener una distancia un poco mayor de la pieza (20 cms.) para conseguir el efecto necesario.

## Limpeza



Limpiar la válvula girando el envase hacia abajo y presionar la válvula hasta que salga apenas gas.



## Secado:

**Secado al Aire** a 25°C


**Libre de Polvo:** 10 minutos.

**Manipulación:** 30 minutos.

**Secado Final:** 12 horas.

**Horno:** 30 minutos a 60°C

**Preparación de Superficie:** Consultar ficha técnica Barníz 2K Alto Solidos H21



Código: Y23000C260070

Ficha Técnica

Chile - R&D - rv.000  
Revisión: 00 Data: 07/06/2023



**SHERWIN-WILLIAMS.**  
Automotive Finishes

## SPRAY COLOR BUMPER CROSS NEGRO

[www.sherwin-auto.cl](http://www.sherwin-auto.cl) / Consultas al mail: [asistencia-tecnica@sherwin.cl](mailto:asistencia-tecnica@sherwin.cl)

---

### Precauciones:

El producto contiene derivados de petróleo y es inflamable.  
Manténgase alejado del fuego, llamas, chispas y productos oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y mantener envases bien cerrado.



Este producto debe ser utilizado sólo por profesionales debidamente capacitados en su uso.  
Leer las instrucciones al respaldo del empaque, antes de utilizar el producto.  
Utilizar guantes de látex y gafas para manipular el producto.  
Utilizar y manipular el producto solamente en lugares con circulación de aire y ventilados.

### Emergencias:

- \* Emergencia Química
- \* Intoxicación o Ingesta accidental

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile 56 22 247 36 00.

CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile 562263538 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.

---

Código: Y23000C260070

Ficha Técnica

Chile - R&D - rv.000  
Revisión: 00 Data: 07/06/2023



**SHERWIN-WILLIAMS.**  
Automotive Finishes

## SPRAY COLOR BUMPER CROSS NEGRO

[www.sherwin-auto.cl](http://www.sherwin-auto.cl) / Consultas al mail: [asistencia-tecnica@sherwin.cl](mailto:asistencia-tecnica@sherwin.cl)

---

Código: Y23000C260070

Ficha Técnica

Chile - R&D - rv.000  
Revisión: 00 Data: 07/06/2023