

HOJA DE EMERGENCIA

Nombre Apropriado para Embarque

Expedidor:
Sherwin - Williams do Brasil Ind. Com. Ltda.
División Automotriz
Estrada do Montanhão, 3000.
Bairro Montanhão - S. B. C - SP CEP 09791 -
250 - Brasil

Telefonos:

Brasil: (+5511) 2168 - 4520
Emergencia: (+5511) 2168 - 4500
Argentina: (+5411) 4469-9700
Chile: (+562) 540-0081
Peru: (+511) 349-4700

TINTA y/o MATERIAL
RELACIONADO CON TINTA

NOMBRE COMERCIAL:
(Tinta, Primer, Masa, Barniz,
Endurecedor, Pulidor, Thinner,
Diluyente, Reductor, Desoleante)

Número de riesgo: 33
Número ONU: 1263
Clase o subclase de riesgo: 3
Descripción de clase o subclase de riesgo: Líquido Inflamable
Grupo de empaque: II

Aspecto: Líquido de color variable de aspecto viscoso hasta pastoso, con olor característico de solventes. Incompatibilidad química conforme ABNT NBR 14619 com productos classed: 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 (a excepción del grupo de compatibilidad S) 1.5 y 1.6, con los envíos de productos de la subclase 4.1 + clase 1 y con los envíos de productos de la subclase 5.2 + clase 1.

EPI: De uso exclusivo para equipo de atendimento a emergencia
Ropa de PVC, casco de protección, guante de raspa, bota de goma, máscara facial (panorámica) con filtro combinado para vapores orgánicos in particulados. En grandes escapes, utilizar equipo de respiración autónoma "O EPI al conductor listada ABNT NBR 9735"

RISCOS

Fuego: CLASE 3 – Inflamable. Evite exposición al calor, chispas, fuego y otras fuentes de ignición. Punto de fulgor : 23 °C. Los vapores pueden formar atmósfera explosiva y pueden dislocarse a una fuente de ignición y provocar retroceso de llamas. Los recipientes pueden explotar con el calor del fuego

Salud: Si inalado prolongadamente o ingerido, puede ser nocivo y/o irritante. Puede ser depresor del sistema nervioso central
Puede ser nocivo y/o irritante para la piel.
Gases resultantes da quema son irritantes.

Medio Ambiente: Producto insoluble em agua. Los vapores son invisibles, mas pesados que el aire y se propagan a la altura del suelo. Evite contaminación de ríos, lagos y manantiales de agua.

EN EL CASO DE ACCIDENTE

- Escape**
- Busque eliminar toda fuente de calor e ignición.
 - Estanque el escape si posible.
 - Aísle y señalice el local. Aleje curiosos.
 - Procure limitar el área del derrame con diques de tierra, arena, etc.
 - Utilice los equipos de protección individual recomendados.
 - Avise las autoridades (Policía, Bomberos, etc.)
 - Contener el material derramado en recipientes para posterior descarte.
- Fuego**
- Use polvo químico seco, CO2, espuma mecánica, agua en forma de neblina.
 - No debe ser usado chorro de água.
 - Resfríe los recipientes con agua, cuando expuestos al fuego.
- Contaminación**
- No permita que el material escape para el curso de agua, tuberías y galerías.
 - Comunique a las autoridades la extensión del accidente.
- Envolvimiento de Personas:**
- Conduzca el accidentado para local ventilado.
 - Aplique respiración artificial y administre oxígeno, si necesario.
 - Lave las partes atingidas con agua y jabón en abundancia.
 - Remueva vestimentas contaminadas.
 - Si ingerido, no provoque vómito. Procure un médico.
- Informaciones al Médico**
- Puede ser irritante para los ojos, piel y vías respiratorias.
 - Puede ser irritante y/o tóxico si ingerido o aspirado.
 - Composición y reacción del producto 08000 148110 - CEATOX, 24h/día.
- Observaciones**
- As instruções ao motorista, em caso de emergência , encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.